

GR.B无缝管406.4*12.7

产品名称	GR.B无缝管406.4*12.7
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

GR.B无缝管406.4*12.7

山东海鼎钢管有限公司常年销售：L360N无缝钢管、L245N无缝钢管、L360N管线管、L245N管线管等规格型号的管线管产品，公司将以良好的信誉，低廉的价格服务于广大用户。

- 1) Q345B
- 2) Q345B

公司主营产品为管线管，L245管线管，L360管线管，X42管线管，X52管线管，X60管线管，X70管线管，L290管线管，API，L245NB管线管，L360NB管线管，L290，L390，L415等管线管。采用热轧生产的无缝钢管取代半圆板；采用较低的终轧变形温度及较大的变形量，奥氏体晶粒更加细小均匀；采用淬火+回火状态交货，从而使产品获得优异的强韧性与性能稳定性。

公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以质量为企业命脉，以诚信为治企之本，坚持认真严谨的原则稳步进取，不断发展壮大。在业界确立了多种服务体系，并以良好的信誉、低廉的价格享誉全国多个省、市、自治区、直辖市，产品深得用户信赖。公期销售：L245N钢管、L245N无缝管、L245N无缝钢管、L360N钢管、L360N无缝管、L360N无缝钢管等钢管产品，公司始终坚持以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展的原则，欢迎来电咨询选购。

把抽出地面的油、气或水，输送到石油和天然气工业企业。包括无缝和焊接管两种，其管端有平端、带

螺纹端和承口端;其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。

低温回火所得为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和高耐磨性的前提下，降低其淬火内应力和脆性，以免使用时崩裂或过早损坏。它主要用于各种高碳的切削刀具，量具，GB/T9711.1管线钢管，滚动轴承以及渗碳件等，回火后硬度一般为HRC58 - 64。中温回火所得为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度，弹性极限和较高的韧性。因此，它主要用于各种GB/T9711.1管线钢管和热作模具的处理，回火后硬度一般为HRC35 - 50。

高温回火所得为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度，硬度和塑性，韧性都较好的综合机械性能。因此，广泛用于汽车，GB/T9711.1管线钢管，机床等的重要结构零件，如连杆，螺栓，齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200 - 330。

公司始终遵循“以市场为向导，以客户为依托、靠质量求信誉、以双赢为目的”的宗旨，以高的质量、好的服务、全的规格、合理的价格，让客户高兴而来，满意而归。

公司将以良好的信誉，低廉的价格服务于广大用户。谨向对我公司给予关怀和支持的新老客户表示衷心的感谢！并真诚希望与之建立长期的合作关系，互惠互利，共求发展。

GR.B无缝管406.4*12.7

工件淬火冷却时，要使其得到合理的淬火冷却速度，必须选择适当的淬火介质。目前生产中应用的冷却介质是水和油。当冷却介质为20℃的自来水，工件温度在200~300℃时，平均冷却速度为45℃/s；工件温度在340℃时，平均冷却速度为775℃/s；工件温度在500~650℃时，平均冷却速度为135℃/s。水的冷却特性并不理想，在需要快冷的500~650℃温度范围内，它的冷却速度很小，而在200~300℃需要慢冷时，它的冷却速度反而很大。