

TPEE美国杜邦(杜邦一级代理商)

产品名称	TPEE美国杜邦(杜邦一级代理商)
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:杜邦中国 TPEE:Zytel TPEE:中华销售区
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

美国杜邦TPEE(杜邦一级代理商)

上海琦塑塑胶有限公司长期供应美国杜邦TPC，TPEE热塑性聚酯弹性体
塑胶粒

供应杜邦Hytrel 3046 NC010 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 3078 TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 3078FG TPC 邵氏硬度D30 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 30HS TPC 聚酯弹性体浓缩母粒用于提高耐热老化性能；

供应杜邦Hytrel 4053FG NC010 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4056 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4056P TPC 邵氏硬度D40 粉状聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4068 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体具有不变色稳定剂；

供应杜邦Hytrel 4068FG TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；

供应杜邦Hytrel 4069 TPC 邵氏硬度D40 聚酯弹性体；

供应杜邦Hytrel 4556 TPC 邵氏硬度D45 聚酯弹性体杜邦；

供应杜邦Hytrel 5526 TPC 邵氏硬度D55 高流动聚酯弹性体用于注塑成型；

供应杜邦Hytrel 5553FG NC010 TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体用于与食品接触的应用；杜邦Hytrel 5555HS TPC 邵氏硬度D55 聚酯弹性体具有热老化保护。

美国杜邦Hytrel改性和共混 TPEE具有良好的柔韧性，熔体稳定性高，熔体粘度低，可用于提高塑料高低温冲击强度（韧性），柔顺性和共混体系兼容性，提供一定弹性。TPEE主要用于改性POM、PBT、PET等，与PVC共混、与PP、聚缩醛和CO-烯烃交替共聚物共混，与其它弹性体共混等。1.1改性POM要求：兼容性好，熔点接近，改性后能满足要求。优点：加入3-5%，即可得到良好的韧性，TPEE可用于做高要求聚甲醛。TPEE和聚甲醛有良好的兼容性，熔点接近，容易加工。改性聚甲醛具有良好的韧性。可用于制作消音齿轮，汽车零件等。

上海琦塑塑胶有限公司主营品牌：础创新塑料（美国沙伯础）美国GE、美国杜邦、日本三菱工程、日本东丽、台湾长春、日本宝理、美国泰科纳、德国巴斯夫、美国舒尔曼、法国罗地亚、日本宇部、德国朗盛、荷兰***、美国首诺、日本旭化成、台湾南亚、德国科思创（德国拜耳）、日本帝人、日本出光、日本住友化学、韩国LG、台湾奇美、台湾台化、美国赫斯特、德国赫斯特、法国阿科玛、日本可乐丽、德国赢创德国赛、日本三菱丽阳、美国阿莫科、美国苏威、美国雪弗兰菲利普、日本油墨、新加坡三井化学、日本三井化学、泰国陶氏、美国陶氏、美国埃克森美孚、韩国SK、台湾李长荣、台湾名塑等各