

JPX01型音频配线架100回线保安排128回线测试排

产品名称	JPX01型音频配线架100回线保安排128回线测试排
公司名称	宁波皇信通信科技有限公司
价格	6.00/只
规格参数	型号:HX-JPX01型 结构:封闭式/开放式 容量:支持定制
公司地址	慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63616261 13566614466

产品详情

HX-JPX01型卡接式总配线架

本产品具有电缆接续和过流过压防护的功能,可以避免因大电流的侵入对外线电缆,机房设备及人员所造成的损害。由于接续模块采用高密度设计,模块的高度和宽度有所减少,从而使得整机的高度和重量明显降低,列间距加大,这就方便了架间操作,同时机房的空間利用率也得到提高。

JPX系列总配线架/柜 (HPX系列音频总配线架/柜)

产品特点:

1,机架高度低,6000回线双面总配线架总高度仅为2.6米,省略了滑梯,既方便又安全;2,机架采用铝型材,整体外形美观。型材上不需打孔,与其它机架并架,扩容方便;3,接触部分采用镀金工艺,确保不氧化,接触可靠,电阻小;4,机架与模块色调和谐,排号,线号一一对应,使人醒目;5,密度大,强度高,重量轻,与国内其它同类产品相比,相同容量下占用空间较小;6,内,外线成端,跳线连接均采用一把卡接工具,方便可靠,快捷。工作条件:工作温度:5 -- 40 相对湿度:大气压力lt;70--106kPa性能指标:保安单元接触电阻: 7m 绝缘电阻: 1000M 边流保护:安全电流:90mA,1h不动作(环境温度40 ,测试电压60VDC)常温直流电阻: 22 ,a,b线间电阻差: 2 过压保护:直流击穿电压:190V--260V脉冲击穿电压: 800V(1KV/u S电压上升率时)保安接线排,测试接线排接触电阻:间: 7m 成端处: 3m 绝缘电阻: 1000M 抗电强度: 1000VAC(历时1min不击穿,无飞弧)拉脱力: 25N芯线直径:0.40--0.60mm(绝缘层外径<1.4mm)

