

长城福满星昆仑抗磨液压油统一润滑油统一车辆用

产品名称	长城福满星昆仑抗磨液压油统一润滑油统一车辆用
公司名称	西安丰润石油化工有限公司
价格	2987.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市长安区王寺
联系电话	029-85807856 18909228651

产品详情

西安丰润石油化工有限公司，主要提供壳牌统一润滑油、韩国SK润滑油、昆仑润滑油、工业用油、车用油、特种油等，能根据客户的需求进行加工调制。公司占地30于亩，存储实力强，量多优惠！推荐您来了解一下我们的产品，详情请登录我公司网站：[www.029fr.com 或来电咨询：18909228651张总]

壳牌统一（北京）石油化工有限公司是由壳牌控股的专业润滑油生产企业。公司以生产和销售“统一”牌润滑油系列产品享誉国内市场，产品覆盖汽车用油、摩托车用油、工业用油、工程机械用油及润滑脂、刹车油、不冻液、汽车护理品等众多石油化工领域。壳牌统一北京工厂总占地 400 余亩，加之壳牌统一咸阳工厂和无锡工厂，年综合生产能力达 60 万吨，是目前中国最大的车用润滑油专业制造商。“统一”商标是国家工商总局批准认定的“中国驰名商标”、“全国重点保护商标”；2005 年 12 月被国家质检总局授予“国家质量免检产品”称号；2006 年 9

月荣获国家质量最高荣誉“中国名牌”称号。2005 年“统一”润滑油销售额近 30 亿元，在中国车用润滑油市场中遥遥领先排名首位，“统一”润滑油被国内权威调查机构测评为“中国最具影响力品牌”之一。2005 年，美国著名的咨询机构克莱恩公司发布世界润滑油品牌市场排名，统一润滑油全球排名第 16 位。选用齿轮油的注意事项（1）绝不能用普通齿轮油代替准双曲面齿轮油。如 18#双曲线齿轮油不能用于高速行驶和重载车辆的变速箱和中后桥；（2）不要误认高粘度齿轮油的润滑性能好。轿车类的燃油经济性也与齿轮油粘度的选择有关，使用粘度太高标号的齿轮油，将会使燃料消耗显著增加，特别是对高速轿车影响更大，应尽可能使用中小粘度的多级齿轮油，如 75W/90、80W/90 即可满足车辆变速箱及齿轮器的润滑保护，还起到更好节油效果。特别是在北方的冬季要选用适合于当地环境温度的低温流动性更好的齿轮油（这里指的是粘度的选用），还有新车磨合期或大修磨合期粘度选用不宜过大（如选用 85W-90、80W-90、75W-90 等流动性更好的齿轮油）；（3）加油量应适当。油量应适当，不可过多也不可过少。过多不仅增加搅油阻力和燃料消耗，而且有可能齿轮油经后桥半轴密封圈（密封不良）漏入轮毂轴承，造成轴承润滑脂稀释，使制动鼓制动失灵；过少会使齿轮润滑不良，温度过高，加速齿轮磨损。齿轮油面一般应加到与齿轮箱加油口下缘平齐，且应经常检查齿轮油箱是否渗漏，并保持各油封、衬垫完好。（4）适时换油。应按车辆厂家规定换油指标换用新油为最佳换油周期，如车辆经常处在苛刻的运行条件下，要缩短换油周期。换油时，应趁热放出旧油，并将齿轮和齿轮箱清洗干净后方可加入新油。加油时，应防止水分和杂质混入及其它物质混入。（5）齿轮油使用禁忌。在使用中，严禁向齿轮油中加入柴油等进行稀释，不要加入增粘剂或其它抗磨剂之类的东西，也不要因影响冬季起步而烘烤后桥、变速器，以免齿轮油严重变质，出现胶质或积炭等现象。如果出现这种情况，应换用低粘度的低温流动性更好的多级齿轮油。（6）在维修变速箱和后桥时用汽油或柴油零部件后必须清除干净汽油或柴油，

特别是壳体内剩余的燃油，如果齿轮油中混入燃油，使用一段时间后齿轮油颜色将会变成棕红色。混入量过多，还会引起齿轮油质的变化。