

手气动一体放料阀，不锈钢下展式放料阀，手动气动法兰放料阀

产品名称	手气动一体放料阀，不锈钢下展式放料阀，手动气动法兰放料阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	8580.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 HG65-X:HG65-XZ-16P
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

HG65-XZ下展式放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

HG65-XZ下展式放料阀性能与用途:操作方便，[开启](#)

没有流阻;阀瓣装配维修简单，密封结构合理，[密封圈](#)更换方便实用。

结构:主要由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮，法兰，螺母，定位螺钉等零件。

HG65-XZ下展式放料阀，耐腐蚀性:1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29 -425)。2.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ，浓度>30%)。3.不锈钢的一般工作温度 150 ，压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

HG65-XZ放料阀，耐腐蚀性:

- 1.聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。
- 2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- 3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ，浓度>30%)。
4. 不锈钢的一般工作温度为-5 -225 ，压力范围0.6-1.6MPA，超过此规定订货时要说明。