

丽水松阳出租进口发电机 松阳租赁ups不间断电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 丽水松阳出租进口发电机 松阳租赁ups不间断电源 |
| 公司名称 | 山东聊动机械设备有限公司 |
| 价格 | 900.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址） |
| 联系电话 | 15106853088 |

产品详情

在使用[不间断电源](#)

系统的过程中，人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示，因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的

比例大约为1/3。由此可见，加强对[UPS](#)

电池的正确使用与维护，对延长蓄电池的使用

寿命，降低[UPS系统故障率](#)

，有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外，应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池：

(1)灰尘带入机内

沉积、当遇空气潮湿时会引起主

机控制紊乱造成主机工作失常，并发生[不准确](#)

告警

，大量灰

尘也会造成器件散

热不好。一般每季度应彻底清洁一次

。其次就是在除尘时，检查各[连接件](#)和插接件有无松动和接触不牢的情况。

(2)虽说储能[电池组](#)目前都采用了[免维护电池](#)

，但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加[蒸馏水](#)的工作。但[外因工作状态](#)

对电池的影响并没有改变，不正常工作状态对电池造成的影响没有变，这部分的维护检修工作仍是非常重要的，[UPS电源](#)系统的大量维修检修工作主要在电池部分。

储能电池的工作全部是在浮充状态，在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电，以达全组电池的均衡。要清楚放电前电池组已存在的落后电池。放电过程中如有一只达到放电终止电压时，应停止放电，继续放电先消除落后电池后再放。

核对性放电，不是首先追求放出容量的百分之多少，而是要关注发现和处理落后电池，经对落后电池处理后再作核对性放电实验。这样可防止事故，以免放电中落后电池恶化为反极电池。

平时每组电池至少应有8只电池作标示电池，作为了解全电池组工作情况的参考，对标示电池应定期测量并做好记录。

日常维护中需经常检查的项目有：清洁并检测电池两端电压、温度；连接处有无松动，腐蚀现象、检测连接条压降；电池外观是否完好，有无壳变形和渗漏；极柱、安全阀周围是否有酸雾逸出；主机设备是否正常。