

# 丽水景宁出租ups不间断电源 景宁租赁柴油发电机

产品名称	丽水景宁出租ups不间断电源 景宁租赁柴油发电机
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	800.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

当然UPS效率高不仅仅是满载时效率高，同时也必须具备一个较高的效率曲线，特别是在“1+1”并机系统时，根据[系统规划](#)，每台UPS容量不得大于50%，如果此次效率仅为90%以下，就算满载效率达到95%以上，也是没有意义的，所以要求UPS必须采取措施优化效率曲线，使UPS效率在较低负载时也能达到较高的效率。

除了提高UPS自身的效率之外，UPS的一些功能也可加以利用。比如像[ECO经济运行模式](#)，其原理是在较好的市电环境下，激活此功能，使UPS由[静态旁路](#)直接供电，此时逆变器处于[待机状态](#)，正常工作但不输出能量，一旦市电异常，UPS立即切换到逆变器[供电状态](#)，切换时间一般在1毫秒以内，由于逆变器处于待机状态，所以自身损耗很小，

此时UPS的整机效率可以达~1J97%以上，比[正常模式](#)减少3%以上的损耗。

使用ECO模式必须具备2个条件：一是静态旁路必须采用两组高可靠[晶闸管](#)，不得采用[接触器](#)加晶闸管的组合，因为接触器吸合时接触点会打火，一般工作数百次之后就不能正常工作，而晶闸管则不存在此问题，同时可以缩短切换时间。二是建议在较好的电力环境下使用，比如一级供电单位等。

## 四、降低输入电流谐波，提高[功率因数](#)

[谐波产生](#)的根本原因是由于[电力线路](#)呈现一定阻抗，等效为电阻、电感和电容构成的[无源网络](#)。由于[非线性负载](#)产生的非[正弦电流](#)，造成电路中电流和[电压畸变](#)，称为[谐波](#)。谐波的危害包括：引起电气组件[附加损耗](#)

和发热(如电容、变压器、电机等);

电气组件温度升高,效率低,加速**绝缘老化**

,降低使用寿命;干扰设备正常工作;无功功率增加,**电力设备**

有功容量降低(如变压器、电缆、**配电设备**);供电效率低;出现**谐振**,特别是**柴油发电机**

发电时更严重;空开**跳闸**、**熔丝**

熔断、设备无故损坏。UPS对电网而言是一个非线性负载,在工作时会产生大量的谐波。以配置6脉