

10kw投标汽油发电机

产品名称	10kw投标汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

大泽10kw投标汽油发电机全部采用纯铜线圈，经久耐用。

它实用的铝线，或者说铜包铝线，也有它的缺点。温升会导致电机寿命变短，部分电机的振动会变大。

就铝作电机而言，不能与铜相提并论。铝的电阻率高，发热严重，铝的耐蚀性不好，特别是在高温下，会形成氧化铝，接头或焊缝电阻变大甚至过热烧断；铝电机的性能会随着时间的推移而恶化，并且流动寿命不稳定。

原装铜线电机在设计上是有余量的，比如1500W的电机，实际只用到1300W左右。这种情况下，用铝线代替是可行的。如果铜线本身已经设计无余量，再用铝线设计，电机的性能是世界上的。

10kw投标汽油发电机参数如下；

型号 TOTO10

额定功率(KW) 10

备用功率 (KW) 11

额定频率 (HZ) 50

额定电压 (V) 220/380

发电机类型 箱体式

.....

工作时间h 8-12

噪音db 7M 65-75

长宽高 (MM)) 1140*655*930

净重 (kg) 210

10kw投标汽油发电机滤清器座的装配与安装及机油冷却器、机油滤清器的安装

(1) 检查各部位的清洁度和缺陷。

(2) 将过滤器座放入压装夹具中，内侧朝上，将旁通阀孔对准压装工具。将旁通阀组件（底部的弹簧）放入孔中，然后小心地将旁通阀压入孔中，直至其就位。

(3) 将过滤器座从压装夹具中取出，放入分装夹具中，使内侧朝下。

(4) 将调压阀空心端向外套入调压阀孔内，装上弹簧。将铜垫圈放在调节器插头上。调压阀塞拧紧力矩为 $(80 \pm 8) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。3.2mm插头的拧紧力矩为 $(8 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

(5) 安装机油滤清器座前，先在缸体上下安装孔内安装工艺定位销。然后利用其定位安装机油冷却器垫片、机油冷却器、滤清器垫片和机油滤清器座。螺栓先用手拧紧 2-3 个带扣。螺栓拧紧力矩为 $(24 \pm 3) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。拧紧顺序见图2-19。