

# 德国进口PET板-PET棒-PET材料-聚对苯二甲酸乙二酯

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 德国进口PET板-PET棒-PET材料-聚对苯二甲酸乙二酯 |
| 公司名称 | 广州市雅言塑胶制品有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 广东广州市白云区解放庄                   |
| 联系电话 | 020-36228290 18027482446      |

## 产品详情

PET板-PET棒-PET材料-聚对苯二甲酸乙二酯=PET板又名：聚对苯二甲酸乙二酯材料性能参数表

品名：PET又名：聚对苯二甲酸乙二酯生产商：德国盖尔公司板材：厚度（10~250mm）\*宽1000mm\*长1000mm 棒材：Φ10~Φ80mm\*1000mm 用途：高荷滑动轴承部件，泵部件，壳罩，容器塞，嵌齿轮，电子工业绝缘件，纤维纺织工业用转向轮。特点：坚硬，刚度好，强度高，有韧性，摩擦系数小，尺寸稳定性高其工作温度在-40 到大约+110 之间。高蠕变强度，高表面强度，抛光性好，尺寸稳定，滑动性能和耐磨强度好，电气绝缘佳，化学稳定性好，易油漆。缺点：介电性能一般，会受水解影响。性能参数表 性质 试验标准 数据 性质 试验标准 数据 密度 ISO1183 1.34g/cm3 体积电阻 VD0303 1014 吸水性 DIN53495 0.02% 表面电阻 VDE0303 - 化学抵抗性 - 介电常数1MHz DIN53483 3.2 连续使用温度 - 40~ 110 介电损耗因数1MHz DIN53483 0.021 屈服抗拉强度 ISO527 - 介电强度 VDE0303 60kv/mm 屈服拉应变 ISO527 - 泄漏电流强度 DIN5340 KC350 极限抗拉强度 ISO527 81MPa 粘接性 + 极限拉应变 ISO527 70% 无毒无害性 EEC90/128 - 抗冲击韧度 ISO179 0.B.kJ/m2 摩擦系数 DIN53375 0.25 缺口冲击韧度 ISO179 - 燃烧性能 UL94 HB 洛氏法球压硬度 ISO2039-1 145MPa 抗紫外线性能U.V - 邵氏D硬度 DIN53505 88 耐酸性 + 抗弯强度 ISO178 - 耐硷性 0 弹性模量 ISO527 2800Mpa 耐碳酸水性 + 维卡软化温度 ISO306 - 耐氯碳酸水性(CKW) 0 热畸变温度 ISO75 170 耐芳香族化合物性 + 热线性膨胀系数 DIN53752 0.8K-1\*104 耐酮性 + 热导率20 DIN52612 0.24w/(mxk) 耐热水性 -

广州市雅言塑胶制品有限公司现货供应：PEEK板/棒、PPS板/棒、PVDF板/棒、PTFE板/棒、PSU板/棒、PEI板/棒、PI板/棒、PAI板/棒、PPO板/棒、PBT板/棒、CPVC板/棒、UPE板/棒、PETP板/棒、PC板/棒、POM板/棒、ABS板/棒、PMMA板/棒、PP板/棒、PE板/棒、进口PU板/棒、德国PES板/棒、国产PVC板/棒、瑞士工程PBI板/棒、德国PA尼龙系列板/棒/片、MC尼龙系列板。绝缘材料:台湾红、黑电木板、冷冲板、酚醛层压布棒板,隔热板,环氧玻璃纤维棒板,环氧板（FR-4）石棉板等。防静电产品:防静电POM板/棒、防静电有机板、防静电PC板.防静电PVC板/棒,防静电尼龙板/棒合成石板等等。

欢迎来电来访洽谈！

垂询热线：020-36228290

手机：180 2748 2446

联系人：黄小姐