

绵阳学校防雷接地公司

产品名称	绵阳学校防雷接地公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

绵阳学校防雷接地公司因为一类的只能做独立的接闪杆或者接闪线，二或者二类的可以用屋顶金属物作为接闪器一类的每个独立接闪器通常只使用一根引下线。二或三类的通常是几根引下线分流。也就是说分流的引下线被雷击后过近会有比一类独立引下线更强电磁效应，所以在间距上会有看起来矛盾其实完全正常的地方。防雷公司接地工程工艺流程介绍：接地工程总的流程如下：施工准备 接地装置安装 引下线暗敷 避雷带支架制作安装 支架 避雷网安装 避雷针安装 接地电阻测试

1、室外接地线必须为热镀锌材料，接地扁铁厚度不得小于4mm，截面积不得小于100mm²。2、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍，不少于三面施焊；圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下双侧施焊。3、利用底板钢筋网作接地连接线时，接地跨接钢筋应采用不小于 12的热镀锌圆钢；焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净。4、利用柱主筋作防雷引下线时，当主筋采用螺纹连接时，螺纹连接的两端应作跨接处理。5、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊6、总等电位箱，必须做明显的接地标识，标注文字性的说明7、接地扁铁敷设前应调直，敷设时应立放，不得平放，因为立放时散流电阻较小；焊接长度应为扁铁宽度的2倍，并3面施焊，焊好后清除药皮，素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。8、利用结构柱柱主筋（直径不小于 12mm）作防雷引下线时，在每层钢筋绑扎时，按设计图纸要求，找出全部所需主筋位置，用油漆做好标记。9、避雷线弯曲处不得小于90°，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍，转弯部分支架应不大于0.3m。焊缝应饱满并有足够的机械强度，焊接处的药皮要敲净，焊接后必刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷10、屋顶接闪器如果采用混凝土支座，应将混凝土支座分档摆放，在两端支架间拉直线，然后将其它支座用水泥砂浆找平直，间距不得大于1.5米；当屋面为纯防水层时，支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫，以防伤害防水层。

那么建筑防雷工程有哪些设计原理呢？雷电是天空云层中一种自然的放电现象，大气的流动冷热变化形成了雷云，在气流的作用下，雷云下部的水滴带负电荷，而附近地面及建筑物积聚着正电荷。地面和雷云之间形成强大的电场。随着对流的加强，雷云下部负电荷积累，电场强度增大到极限值，超过了空气的击穿强度，于是空气电离产生云间放电。绵阳学校防雷接地公司中心机房设备电源前端安装防雷插座，型号：CX-PS6P，作为边检中心机房设备电源的精细级雷电防护。产品特点：国家标准通用插孔设计；核心组件采用最新大容量浪涌吸收组件MOV，质量稳定；通流容量大，最大放电电流Imax=10KA；响

应时间快速， $T_a = 25\text{ns}$ ；串联安装。数量5个（可根据实际使用数量进行调整）。

固体物料表面电位的测试

3.1仪器设备:静电电位计(如:日本KS525静电电压表，美国M82静电电压表)，温湿度计。

3.2测试条件环境湿度必须在50%以下 3.3测试要求 3.3.1必须按静电电位计使用说明进行操作。

3.3.2电位测试前必须进行温湿度测量。 3.3.3测试时静电电位计必须接地。

3.3.4测试时静电电位计由远而近接近被测物，最后达到静电电位计所要求的距离。 采样绳电阻值的测试

4.1测试仪器:高阻计 4.2测试方法 将采样绳全长打开，并将其拉直平放于地面上，两端平行折叠，两端的

距离必须保持1m然后将高阻计的两接线端与采样绳的两端连接，连接完好后就可以打开高阻计进行测试

四川成都雷电防雷检测公司主要都是检测什么 雷击的破坏力相当大，瞬时的电力非常高，闪烁后释放出大量的能量，以不理想的方式闪烁后，如大型建筑物、通信设施、等，给社会带来巨大的损失。包括人身伤害、对建筑物内人员、各种设施和信息设备的损害以及存储在设备内部的重要信息，其中大部分雷击事故造成的损害是不可逆转和无法恢复的。 本公司技术力量雄厚，检测设备完善，产品性能齐全，我们以“技术创新，诚信经营，服务周到”为宗旨，实现品牌化的市场战略，建立以科研开发为先导，集设计、生产、销售和技术服务为一体化的运营机制。公司完善的营销体系和产品质量，使产品在市场拥有极高的占有率，同时也得到行业和用户的广泛认可。 四川雷电防雷技术有限公司承接各地雷电防雷接地施工，防雷接地工程，机房防雷施工，古建筑雷电防雷，学校防雷工程，风电避雷工程，变电站防雷接地工程，太阳能发电厂避雷工程，通讯防雷工程、信号塔防雷施工、广播防雷工程、行业防雷工程、机场设备防雷接地、控制系统防雷工程、库防雷，油田炼油厂加油站防雷，防雷工程，易燃易爆场所防雷，避雷塔安装工程等。 接闪器也叫受雷器,是吸引闪电电流的金属导体,常用的针式接闪器也就是避雷针。接闪器一般用镀锌钢筋、钢带或钢管制作,由于闪电电流通常沿导体的表面流动,因此,避雷针应有尽可能大的横截面积。针的顶端不一定呈尖形,做成圆球形、扁形均可。也不必专门做成几个叉状,它对增加吸引效果并不显著,也不经济。针必须安装牢靠,能经受住风吹。