

德国阳光蓄电池A412/12SR A412系列产品简介蓄电池

产品名称	德国阳光蓄电池A412/12SR A412系列产品简介蓄电池
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/12SR 产地:德国
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

德国阳光蓄电池A412/12SRA412系列产品产品介绍

阳光蓄电池产品优势:德国阳光电池胶体电池是世界上各类使用性能的阀控式铅—酸免维护电池，是现阶段我国市场上惟一原装进口的电瓶，它在使用过程中

质量稳定，稳定性好，坚固耐用，主要有以下的技术特征:1、选用固态凝胶电解质。在相同容积下，电解质溶液携带方便，热导率大，热消退能力很强，能够避免一般蓄

充电电池易产生的电池热失控状况。对温度的适应力(高、超低温)强。2、里面无分散的物质存有，无内部结构短路故障的可能性。3、碳酸盐浓度值低，对极片浸蚀弱;浓度值

匀称，不会有酸分层次的情况。4、采用无铈铝合金电池极板，电池自放电率非常低，在20℃下电池存放2年无需要填补电。5、极强的承担深放电及高电压充放电能

力，有过充电及过放电防范意识，电瓶在****后仍然可以继续接进负荷上，在四周内充

电可以恢复至原容积。6、长期充放电能力以及循环系统充放电能力很强。7、选用

高灵敏低电压企式气润(德国阳光企业)，无渗出液\发胀状况。8、选用滚动密闭式技术性(德国阳光企业)，即容许由电化学腐蚀必定所产生的电池保养中后期的极

柱生长发育，又能保证其非常高的密封性。主要参数可用类型航空航天，铁路线，运送等领域容积12别的特点密封阀控式胶体溶液铅酸蓄电池长短181总宽76相对高度152净重

(ka15.5

1.当交流电源正常的时，将能量转化成机械能保存在锂电池内部。

2.当电压故障，将机械能转变成电磁能发放给逆变电源或负荷:

逆变电源:简单的说，逆变电源是一种将直流电源(DC)转化为交流电流(AC)装置。它是由逆变桥、操纵逻辑和低通滤波器构成

静态开关:静态开关又被称为静止不动电源开关，它是一种无触点开关，要用2个晶闸管(SCR)反方向并接构成的一种交流开关，其合闭和断掉由逻辑控制板操纵。分成变换型

并型号二种。变换型电源开关主要运用于双路电源供电的软件，其的作用是即从一路到另一路的自动选择，并型号电源开关主要运用于并接逆变电源与电压或几台逆变电源UPS不

中断开关电源在咱们使用时有许多常见问题，大家在使用的过程中一定要多注意，稍微不注意可能大大减少UPS的使用期，今天就给大家详尽说一下使用

环节中需要注意的问题10种情况。

1.UPSupps电源在输出功率选装上应有什么话混的容量，综合考虑功率因数，全部电器设备功率总和不能超过UPS电源额定功率的80%，若为800W的负荷选装UPS开关电源其

率应购买1000W以上

2.UPSupps电源应尽量避免频繁的启动、待机，长时间的处在启动情况负荷开机后应逐一开展，不必与此同时启动

3购买的UPSupps电源使用前要对电池进行调整电，由于UPS在销售中充电电池在不断的自放电率，其容积有很大一部分被耗了，若不及时进行调整电，不但会影

响正常应用，还会继续减少充电电池的使用期，充电电池填补电的办法是:将电池串联下去，根充电电池使用手册所提供的具体做法开展东电,一般是选用恒乐电池充电，每一只充电电池操纵电

压为230~2.35.限定原始电流量不可招过0.25C5A可以使用电池短路容量进行计算实际的值).以防烧毁

充电电池，电流持续3个小时不会改变即是充裕，能够交付使用，电池充电延续时间需在12~24钟头4假如电压一直外干下常的供电系统当中，UPSupps电源也就没有工作的机会在其中

池就很有可能长期浮充造成损坏有些“买兵上千年”，一旦到“耗时”时却不能使用，其至造成极大的损害或极坏产生的影响，因此，长期闲置的UPS不间断开关电源要按时

开展人为强制性工作中，这样不仅能够活性充电电池，还能够检测UPSupps电源是否为正常情况，并能使作业人员了解UPS电源供电系统软件的应用.产品优势