

APTECH,调压阀,美国进口

产品名称	APTECH,调压阀,美国进口
公司名称	上海网磁电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	shwcdz@163.com
联系电话	86-2166981819 13311662166

产品详情

调压阀 AP系列、AK系列、AZ系列

AP 1500系列 固定隔膜调压阀，高压——低流量

单级调压

赫氏合金或SS316L VAR二次熔炼不锈钢

专为满足半导体行业高纯度应用而清洗、组装和包装

标准产品表面光洁度最大值15Ra,可选10,7,5Ra

进气压力达3500 psig (241 bar)

无螺纹接触介质

气瓶使用,符合工业标准

AK 1500 系列 单级调压阀,固定膜片更安全

进气压力从真空到3500 psig (241 bar),出口压力从真空到100 psig (7 bar)

流量0 to 30 slpm (0 to 1 scfm)

不锈钢或者铜材质

阀体内部为赫氏合金(可选SH),增加防腐性能

高整体防潺潺性

阀体由整坯料加工而成

阀杆与隔膜连接,提高阀座关闭密封性能

附件可选

高可控性(从关闭到全开只需六圈)

可用于氧气调压

可现场修理

防扩散不锈钢隔膜片

AK1200系列 单级调压阀,固定膜片更安全

进气压力从真空到1700 psig (117 bar), 出口压力从真空到100 psig (7 bar)

流量1 to 1,000 slpm (0.03 to 35.3 scfm)

不锈钢或者铜材质

阀体内部为赫氏合金(可选SH),增加防腐性能

高整体防潺潺性

阀体由整坯料加工而成

阀杆与隔膜连接,提高阀座关闭密封性能

附件可选

高可控性(从关闭到全开只需六圈)

可用于氧气调压

可现场修理

防扩散不锈钢隔膜片

AP 1200 系列 固定膜片调压阀,高性能,高流量,高压

单级调压

SS316L VAR二次熔炼不锈钢

流量可达800 slpm (28 scfm),HF达1,000 slpm (35 scfm),FC达1,500 slpm (52 scfm)

进气压力达1700 psig (117 bar),FC型从真空到300 psig (21 bar) inlet,HR型从真空到3,000 psig (207 bar) inlet

钢瓶或者设备使用点使用

另公司备有德国ROTAREX系列产品,优良的品质,实惠的价格,可完全互换APTECH产品,交货期一周左右