

法兰用聚四氟乙烯膨胀带，耐腐蚀膨体带经销厂家

产品名称	法兰用聚四氟乙烯膨胀带，耐腐蚀膨体带经销厂家
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:聚四氟乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

· 密封性能卓越。四氟弹性带具有高度的可压缩性，很容易填满密封面上的空洞和沟槽，堵塞界面泄漏，且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性，因此内部介质压力越高，密封力越大，这是密封带*神奇之特性。

· 使用方便快捷。剪取一段所需长度的[四氟带](#)，只要将两端头交叉相迭，即可构成一个任意尺寸、任意形状的密封圈。附在密封带一面上的粘胶带能使密封带固定在设备密封面上，以方便安装，随后只需不大的螺栓紧固力 (*小预紧力为50Kgf / cm²)就能形成很好的密封。

使用温度 -268 ~ +316

· 使用压力 <20 MPa · 适用介质 除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。

· 密度 0.6 ~ 0.8 g/cm³ 密封带的用途
· 各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、[石墨衬里](#)及不锈钢、[钛钢](#)的塔、热交换器、[反应釜](#)等法兰面的密封。

· 各种管道和管配件的法兰面密封。

· 表面加工精度较差，不平整区域较大，形状不规则，螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。

· 强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。

四氟弹性带[\[2\]](#)[\[3\]](#)

是采用独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。四氟弹性带是一种连续带状的白色

纯聚四氟乙烯制品

，具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性。密封性能卓越，安装使用极为方便，是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料。