

检查记录与告知

(一) 认真填写《日常巡检记录表》或《专项检查记录表》。

(二) 对不符合日常巡检要求的广告牌，给予电话告知。

须于送达对高空暴露问题暨整改通知书或电话整改。未采取处理措施的广告经营单位，必

三、雅安市户外广告设施检测鉴定，钢结构广告牌荷载结构设计剖析：

钢结构广告牌荷载结构设计剖析：钢结构广告牌荷载结构设计，严格按照规范进行结构荷载的基础构造有兩種容易平衡荷载；通常在荷载主要由风荷载和重力荷载平衡。混凝土用量也较多，但施工现场很基础混凝土用量较为平衡。混凝土结构的浇筑工艺下难度略有增加。是基础施工现

四、雅安市户外广告设施检测鉴定相关规定：

1. 中间验收由监理单位和施工单位参加，联合检查验收并出具书面说明。

2. 工程竣工验收应按国家有关规定执行《施工规范》。

3. 工程竣工验收应按照国家有关规定执行《施工规范》。

4. 对户外广告设施应进行定期防腐保养，每年至少重新刷防腐漆一次。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

等现象应及时进行基础清理、防腐、修复等，重新刷防腐漆。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

等现象应及时进行基础清理、防腐、修复等，重新刷防腐漆。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

等现象应及时进行基础清理、防腐、修复等，重新刷防腐漆。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

等现象应及时进行基础清理、防腐、修复等，重新刷防腐漆。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

等现象应及时进行基础清理、防腐、修复等，重新刷防腐漆。发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化

润诚广告牌安全检测机构，出具有效的检测报告，数据准确，费用低时间短，诚信经营，来电合作！