

sbs自粘防水卷材 先声材料 芜湖防水卷材

产品名称	sbs自粘防水卷材 先声材料 芜湖防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

沥青防水卷材施工中的难点：

沥青防水卷材施工的难点在于不规则的边、端和角的详细处理。至于末端处理，可以通过坚持以下两个原则来防止水的侵入：

- 1、收头处尽量不要在水中浸泡。
- 2、当做不到不浸水时，寻找固定和密封末端的方法(例如，使用具有较好耐水性和粘合性能的材料)对于不规则的边缘和角落，处理方法基本相似。由于切口重叠不足，这些部位容易渗漏。应采取以下两种方法加以处理：
 - 1) 使用任意拉伸粘接片粘贴并覆盖切口。聚丙烯防水卷材使这些易变成隐患的部位变得稳定。
 - 2) 为了解决这些部位的隐患，采用涂层密封，密封时应采用与卷材粘接良好的弹性防水涂料。涂层的厚度不应小于2毫米，需要时应使用网格布或无纺布作为加强处理。

自粘防水卷材有哪些特点？

- 1.和混凝土层相融合，会产生质量更好的防水层，二层并一层，性能提升，更靠得住。
- 2.这种卷材还能对地下水下渗有一定的防范作用，原理同上：本来上下两层的防水线合二为一，上能放水，下能防渗，等于两层的优点相加。
- 3.施工工艺要求灵活，技艺难度不高，这个不是说谁都可以做的了，是说在相同水平下这款卷材更方便灵巧，不需要大张旗鼓的开挖改道，省时省力，而且在后期检验的过程中也比较简便。
- 4.比较强的耐腐蚀性，一般的化学物质很难对这种卷材造成实质性的伤害，正常家用来说足够了，也不易受到一些生活上产出的细菌垃圾的侵害，防霉变，防细菌滋生。
- 5.有一定的自愈性能，就是说受到一定形变的压力之后回复力比较强，sbs自粘防水卷材，不会特别“脆”，物理性能更佳，耐高温，耐低温，芜湖防水卷材，抗压力，对大多数的自然破坏都有一定的抵抗力。
- 6.维修方便，成本好控制，卷材的价格本身没有什么突出之处，关键在于如果不慎损坏，因为施工简便，人工成本大量下降，而如果想要更换之类的更可以不用心疼浪费了过多。

防水卷材施工需要注意什么?怎么施工？

1、满粘法

- 1)在进行防水卷材施工前，先将卷材铺设在基层表面，不用先粘结，注意卷材铺设时要顺直平整，材料不能扭曲，pvc防水卷材纵向搭接的宽度为50mm，需要进行适当的剪裁，其横向通常是对接处理，在其上方使用200-250mm宽的无复合层，pvc防水卷材的覆盖搭接施焊。
- 2)将多幅防水卷材的长边折叠一半，分别在基层和卷材表面的折叠处涂刷胶黏剂，等胶黏剂干到不粘手的时候，将预铺的防水卷材面进行合拢黏贴，用压辊压实。
- 3)把没有折叠部分也折叠起来，继续用以上方法进行黏贴压实，然后在进行对接缝焊接施工即可。

2、空铺法

- 1)首先按照满粘法的铺设方法铺设，然后将整体防水工程的周围用卷材进行满粘，并焊接搭接缝。
- 2)横向采用对接处理，自粘沥青防水卷材，其上使用200-250mm宽的卷材覆盖搭接，施焊。

3、机械固定法

- 1)机械固定法的步施工跟满粘法施工一样，大家可以参照满粘法施工条，然后纵向搭接宽度为100mm，其中50mm做固定件用，固定件要穿过保温层，然后固定覆于结构层上。2)先按设计的间距，用冲击钻打孔，孔径不能太大，要小于固定外径的尺寸，将固定件就位后用螺丝刀拧紧，固定件都固定好后，对每一个搭接进行焊接，同样采用横向对接处理，上用200-250mm宽的卷材覆盖搭接，施焊。

防水卷材施工注意事项：

- 1、铺贴卷材时，施工环境的温度要注意，防水卷材施工时的温度在-5度以上，如果用满粘法施工的话，卷材施工时的温度只能在5度以上。
- 2、特殊部位做防水卷材施工的应做附加层。
- 3、施工结束前，要将防水卷材临时固定住，sbs沥青防水卷材，以免遇到大风而被刮走。
- 4、进行防水层的施工一定要在上道工序施工结束后才能进行，不能交叉施工，如果要在铺设好的防水卷材上装设备的话，必须在其部位做好附加层处理。

sbs自粘防水卷材-先声材料(在线咨询)-芜湖防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。先声材料——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区铁心桥大街36号，联系人：邱总。