

青海公路工程施工环保材料波纹涵管钢波纹管涵金属涵管

产品名称	青海公路工程施工环保材料波纹涵管钢波纹管涵金属涵管
公司名称	甘肃奇佳交通设施有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市城关区雁西路鑫亿城
联系电话	0931-4610122 13359466069

产品详情

供应青海公路工程施工环保材料波纹涵管=钢波纹管涵=金属涵管 销售电话：13359466069 18919978848 甘肃奇佳波纹管涵公司始建于2009年，是涵洞用金属波纹管（GSQJ）的专业生产厂家。波纹涵管（GSQJ）是替代圆管涵、盖板涵、拱涵和小桥的优质公路建材。该产品具有工期短、重量轻、安装方面、耐久性好、工程造价低、抗变形能力强、减少通车后养护成本等优点，尤其应用在高寒冻土地区，软土路基地带和深填土地带，具有明显的经济效益。我公司拥有国内最先进的波纹焊管生产设备，热浸镀锌能力处于领先地位，欢迎各界工程人士来电咨询定做。全国服务热线：400-626-7088 钢波纹管涵选择流程：

- 1、根据涵管径、填土高度选择波形参数
- 2、根据填土高度、特殊防腐要求选择钢板厚度
- 3、根据运输条件、安装环境选择组装形式 波纹管涵技术参数：1、钢板材质：SS400或Q235热轧钢板
- 2、钢板厚度：2.0—7.0mm
- 3、按组装形式分为：整装型、拼装型
- 4、按通道截面形状分为：圆形、椭圆形、拱形、马蹄形、簸箕形、鸭梨行等
- 5、按进山口形式分为：正交、斜交；直口、斜口
- 6、填土高度：0.5—60m
- 7、管径（跨径）：0.5—12m
- 8、按管节连接形式分为：内法兰连接、外法兰连接、板片搭接、卡箍连接等
- 9、波形参数：波距（P）*波深（D）mm，125*25、200*55、150*50、150*65、300*110、400*180
- 10、防腐处理：热浸镀锌 84 μ m；二次防腐（一般为增涂沥青）
- 11、使用年限 100年注：目前常用波形：当直径 1.0m时，采用125*25；当1.0m < 直径 < 8.0m时，采用200*55；当直径 > 7.0时，采用300*110或400*180。