

排水pe管供应厂家 卓越管业 莘县排水pe管

产品名称	排水pe管供应厂家 卓越管业 莘县排水pe管
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

PE管铺设：

1 PE管可预先在地面上接成很长很长的管路，莘县排水pe管，等到每个焊口都充分冷却后，排水pe管供应厂家，趋势拖拉到沟边并置于其中.管路可承受的拖拉安全长度视管径大小及施工现场状况来定，通常小的管路可拖拉的安全距离是100m，较大的为50m.

2 对于坦地铺设，夏天DN100以下管路可稍微弯形铺设，&110以上的管路因有充分的土壤阻力，可抵抗热应力，无需预留管长.

当管路埋设在沼泽或河底时，因回填土太软，不足以抵抗管路应力时，管路 两端就采用锚定以保护接点，排水pe管规格有哪些，锚定距离视管路表面积，比重和管路间的平均压力和摩擦系数而定.

3 PE管道铺设时，管道允许弯曲半径应符合下列规定:

管段上有承接头和其他附属设备时，不应小于125D.

管道公称直径D(mm) 允许弯曲半径(mm)

D≤50 30D

50 160

聚乙烯管道系统的热熔连接方式有热熔对接和热熔承插连接。热熔承插连接适用于直径比较小的管材、管件。因为直径小的管材、管件管壁较薄，截面较小，采用对接不易保证质量。热熔对接适合于PE给水

管直径比较大的管材管件，比承插连接用料省、易制造，并且在熔接前切去氧化表面层，熔接压力可以控制，质量较易保证。

电熔连接包括电熔承插连接和电熔鞍型连接，电熔连接的突出优点是质量可靠和施工。由于电熔管件的制造技术要求较高，其成本也较高。电熔连接主要应用在PE给水管直径较小的燃气管道系统。电熔连接质量稳定的保证主要是依靠严格遵守规定的操作规程和电熔管件的质量。

聚乙烯PE管在工业流体输送中的应用介绍：

聚乙烯PE管首先是以自来水管道应用居多，逐步拓展到了市政、排水、给水、穿线、消防、工业流体输送等领域。

聚乙烯PE管耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、在工业流体输送中的特点是耐酸碱，这对于钢管及其他管道具有的优势。某些化工厂输送强酸、强碱等腐蚀性液体，排水pe管生产厂家，PE管就可以完全满足客户的要求，焊接口全部热熔对接，避免了钢管焊缝腐蚀生锈等缺点。所以，PE管道是目前比较好的工业流体输送管道。

排水pe管供应厂家-卓越管业-莘县排水pe管由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。卓越管业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内，联系人：任经理。