

# 绝缘油检测-材料分析及检测-检测服务检测

产品名称	绝缘油检测-材料分析及检测-检测服务检测
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

## 产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供绝缘油检测-材料分析及检测、绝缘油检测检验、绝缘油检测第三方检测、绝缘油检测质检报告、绝缘油检测计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

- 1 《电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法》 DL/T429.9-1991 介电强度
- 2 《绝缘油 击穿电压测定法》 GB/T 507-2002 击穿电压
- 3 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2536-2011 40 运动粘度
- 4 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988 40 运动粘度
- 5 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2536-2011 介质损耗因数
- 6 液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 GB/T5654-2007 12 介质损耗因数

7 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2536-2011 击穿电压

8 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2536-2011 水含量

9 绝缘液中水含量的测定 卡尔费休电量滴定法 NB/SH/T 0207-2010 水含量

10 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 GB/T17623-2017 溶解气体组分含量

11 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2536-2011 闭口闪点

12 闪点的测定 宾斯基马丁闭口杯法 GB/T261-2008 闭口闪点

13 电力用油中颗粒污染度测量方法 DL/T432-2018 颗粒度

14 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 2536-2011 外观

15 运行中变压器油质量 GB/T 7595-2017 外观