

引领自动化推荐厂家 天津超声波清洗机 天津超声波清洗机

产品名称	引领自动化推荐厂家 天津超声波清洗机 天津超声波清洗机
公司名称	天津市引领自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区津文公路西侧北洋工业园内
联系电话	13816650159 13816650159

产品详情

全自动超声波清洗机的操作步骤

全自动超声波清洗机的操作步骤

一，查验

开启木包装箱，检查设备外表是不是毁坏，控制柜内部家用电器部件是不是有松脱，若有松脱则先要固定不动。如外型有毁坏，应该马上联络己方，不必私自安装应用。

二，布线

将电源插头，天津超声波清洗机报价，酸洗槽航空插座及加热器开关电源依照接线方法恰当连接电气控制柜，与此同时接地装置;若有不清楚的难题，请随时随地联络。

三，加热

合闭漏电保护开关，通过式超声波清洗线把数显调节仪温度设至70（也可依据具体情况设定温度），运行总开关电源和加热电源开关，升降型超声波清洗机逐渐加热。

四，天津超声波清洗机厂，嵌入清洗剂

超声波清洗机当温度加热至设定温度时，将清洗剂溶化匀称后放入清洗槽，并打开超声波开关电源，使其做到运行状态。

五，预备处理

将工件表层的燃料油，积碳等附属物开展预备处理，为后道清洗做准备。

六，超声波清洗

将工件放入超声波清洗机清洗槽，依据不一样清洗件设定好清洗时间，逐渐清洗。

电解超声波清洗机的工作原理介绍

电解超声波清洗机的工作原理介绍

1.超声波清洗是利用高频电源，使换能器由电能转换机械能的过程。在这过程中换能器向清洗槽溶液传递巨大的能量，在液体中产生正压和负压区，天津超声波清洗机，形成数以万计的空穴气泡，在不断的形成，冲击被清洗金属物表面，使金属表面的污垢快速脱离。

2.循环系统是由耐腐蚀的磁力泵、过滤器组成自循环，让清洗脱落的污垢迅速被过滤棉芯隔离，减少液面漂浮物。同时可加速溶液的电解，净化溶液的利用率。

影响超声波清洗机使用效果的重要因素

1、与频率有关：频率越低的清洗机空化效果会越明显，但噪音也相对较高，一般适用于物体表面相对较平整的物体。频率越高空化效果越弱，但噪音相对较低，适用于微孔盲孔较多的物体，如钟表零件，电子晶体等形状比较曲折复杂的。对于小间隙、深孔、狭缝的零件清洗，用高频超声波清洗仪器(一般40kHz以上)较好，甚至几百kHz。

2、与功率的选择有关：很多人认为功率越大清洗得越干净，也有人认为清洗时间越长洗的干净。其实这是错误的观点，要知道超声波清洗效果是不一定与(功率×清洗时间)成正比的，有时候用小功率的清洗机花费很长时间也没有清除污垢。而在某个功率值，有时很快便能将污垢去除。若选择功率太大，空化强度将大大增加，天津超声波清洗机多少钱，清洗效果效率是提高了，但这时如果清洗的是较精密的零件，会产生蚀点，损坏了零件反倒得不偿失。所以对于没有接触过、没经验的清洗物件，我们一般先让客户寄点清洗物件，免费给客户做实验来获取、匹配合适的参数配置，按实际实验情况来配置超声波功率。

引领自动化推荐厂家-天津超声波清洗机报价-天津超声波清洗机由天津市引领自动化科技有限公司提供。天津市引领自动化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。引领带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！