

# MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 高柔性，拖链低扭转电缆

产品名称	MULTISPEED 500-PVC UL/CSA 高柔性，拖链低扭转电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.26/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

技术数据：

适用于高机械应力的特殊拖链电缆，适用于DIN VDE 0285-525-2-51/DIN EN 50525-2-51至 UL Std.758 AWM 型号 21179

温度范围弯曲 -5 ° C 至 +80 ° C 固定安装 -30 ° C 至 +80 ° C

标称电压：VDE U0/U 300/500 V UL 600 V

测试电压：3000 V

绝缘电阻：ZUI小 100 MOhm x km

ZUI小弯曲半径：弯曲 7，5x 电缆 固定安装 4x 电缆

抗辐射性：高达 80x106焦耳/千克（高达 80 毫拉德）

电缆结构：

裸铜导体，细线，短敷设长度的单片特种PP芯材保温

符合 DIN VDE 0293黑色磁芯的磁芯标识，带连续白色编号：

GN-YE 导体，3 芯及以上

绞合：< 7 芯：根据结构在填料周围以ZUI佳敷层长度绞合成一层的芯 7 芯：以ZUI佳敷层长度绞合的芯材到具有低扭转强度的成束结构，在填料周围选择ZUI佳短敷层长度外护套特殊PVC，特别耐疲劳强度，挤压作为压力填料

护套颜色：黑色（RAL 9005）

带仪表标记

性能：

低附着力臭氧和抗紫外线交替弯曲强度的高性能摩擦阻力低，使用寿命更长

更好的耐化学性

减小，因此移动质量低

制造过程中使用的材料不含镉，不含硅，不含对漆润湿性能有害的物质

测试：

PVC 外护套自熄和阻燃符合 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 / UL VW-1 / CSA FT1

耐油性符合：DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404

注意：

G = 带 GN-YE 导体 x = 不带 GN-YE 导体（OZ）

AWG 大小是近似等效值。实际横截面以平方毫米为单位。

屏蔽模拟类型：多速 500-C-聚氯乙烯 UL/CSA

应用：

UL/CSA 认证的 HELUKABEL 多速 500-PVC 安装在那里，需要对电缆有极端要求。专为出口导向型机械制造商设计，特别适用于美国和加拿大。匹配的材料和绞合技术允许连续用作长行程和高速或慢速拖链的高柔性电缆。适用于干燥、潮湿的房间和户外，可自由移动，无拉伸应力或强制移动，作为高柔性 PVC 控制电缆，适用于工程和工具制造中的频繁提升和弯曲应力。CE = 产品符合低电压指令 2014/35/EU