

ABS AT5800 台湾台化 高光、抗撞击性，高、良好的流动性

产品名称	ABS AT5800 台湾台化 高光、抗撞击性，高、良好的流动性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	ABS:台湾台化 AT5800:高光、抗撞击性，高、良好的流动性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

产品详情

ABS AT5800 台湾台化 高光、抗撞击性，高、良好的流动性ABS 台湾台化是一种高性能工程塑料，其AT5800型号具有高光、抗撞击性及良好的流动性特点，广泛应用于电子、汽车、家电等领域。首先，ABS 台湾台化在制造过程中采用原材料为美国进口，质量得到了保证。AT5800型号的ABS具有优异的抗冲击性，不易断裂；同时具有良好的阻燃性和成型性，能够满足复杂零件的成型需求。其次，AT5800型号的ABS具有高光效果，表面光滑且不易产生气泡和变色等问题。此外，它还具有良好的流动性，能够适应多种复杂零件的成型需求，协助节省生产时间和成本。*后，ABS 台湾台化的AT5800型号销售范围广泛，可覆盖全国市场。我们拥有完善的销售网络和售后服务体系，能够及时满足客户的需求。综上所述，ABS 台湾台化的AT5800型号是一种具有高光、抗撞击性及良好的流动性特点的高性能工程塑料，广泛应用于各个领域。我们将秉承诚信、质量、服务的宗旨，不断提升品质，满足客户需求，共同发展进步。

AT5800

丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#|ABS

台湾化纤

物性信息：

物理性能测试值(单位测试方法)

燃烧性 (FILE NO. E162823)

HB All Color

熔体流动速率 (200 × 5kg)

2.2

比重 (23 /23)

1.09

电轴模量(规定值)单位测试方法

26000

弯曲强度 (23)

880

洛氏硬度 (23)

112

拉伸强度 (23)

520

Lzod冲击强度 (23 1/4"厚)

9

热变形温度(规定值)单位测试方法6kg/cm)

88