

# 鼓楼区新密钢木质防火门批发 兴元建材公司

产品名称	鼓楼区新密钢木质防火门批发 兴元建材公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 钢质防火门安装前需要做准备工作

防火门的门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求，有无窜角、翘扭、弯曲，如有以上情况应先进行修理。

门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸，并注意门扇的开启方向，以确定门框安装的裁口方向，安装高度应按室内 500 mm 的平线控制。

门窗框安装应在抹灰前进行，门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时，新密钢木质防火门批发，应注意对成品的保护，防止碰撞和污染。

### 防火门是纳入型式认可制度的产品

的钢质防火门焊接牢固，焊点分布均匀；外表面喷涂平整光滑。的木质防火门表面应是净光或砂磨；没有刨痕、毛刺和锤痕；割角、拼缝应严实平整。

防火门是纳入型式认可制度的产品，产品在销售前都需要进行型式检验，一般型式检验报告中都详细描述了样品的规格尺寸、组成、材料以及产品的照片等，在实际购买时，需向厂家索取型式检验报告。

钢质防火门适用范围本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇钢质防火门、钢质镶玻璃单、双扇钢质防火门及钢质带亮窗的钢质防火门安装。

## 防火门的使用范围

1.使用在高建筑物中，并且还是具备有灭火系统的设备室，机房。防火门装在防火极限不低于2.0h的墙壁和1.5h的楼板中。2.安装在存放有物品的地下室，物品不能超过30kg/m<sup>2</sup>，耐火极限不低于2.0h。3，安装在变压房，发电机等等危险性比较大的房间中。一般都是装在这几个地方。

防火门耐火极限长，是人们的选择，并且具有美丽大方的外观。防火门抵御自然与意外火的措施之一。

鼓楼区新密钢木质防火门批发-兴元建材公司(图)由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司为客户提供“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”等业务，公司拥有“兴元”等品牌，专注于防火设备等行业。，在河南省郑州市西四环兴元建材的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南钢木防火门，钢木防火门厂家，钢木防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。