

# 防爆矿用洗汽机 矿用洗汽机 瑞天风机

产品名称	防爆矿用洗汽机 矿用洗汽机 瑞天风机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

## 产品详情

1、产品特点1)、除尘原理、除尘、噪音低本产品采取三级分离尘水分离原理，通过混流式叶轮与涡流整流装置将含尘气体多次分离实现除尘，设备内部为流线型设计，装置辐射噪音仅为78~84分贝。2)、工作阻力小、耗能低本产品大工作阻力仅为200~800Pa，单位处理风量的能耗为同类产品的65%左右。3)、耗水量小本产品液气比仅为0.02L/m<sup>3</sup>，处理风量为27000m<sup>3</sup>/h时，耗水量仅为10L/min。4)、免维护本产品主要除尘部件采用航空空气动力学和叶片式气液分离技术优化设计，使用过程中无需清理更换除尘零部件。

矿用除尘风机的S形消音进风筒，它装配在矿用除尘风机的进风口，所述S形消音进风筒包括外壁钢板(2)，内壁筛板(4)和固定设置在外壁钢板和内壁筛板之间的消音棉(3)。所述内壁筛板设置有纵横交错的吸音孔(6)，所述吸音孔横截面为圆形，方形，椭圆形或三角形等。本实用新型是将S形进风筒设计成既可通风，防爆矿用洗汽机，又能具有消音功能的S形消音进风筒，湿式除尘洗汽机，并将S形进风筒配装在矿用除尘风机的进风口，因而可减少矿用除尘风机产生的噪声，本实用新型不仅结构紧凑，制造维护方便，且消音功能强。

### 矿用湿式除尘洗气机瑞天洗气机技术让煤矿告别粉尘

1. 需要循环水箱时，使用前要检查循环水箱的液面高度、粉尘沉淀厚度，矿用洗汽机，及时补水和清污。经常检查浮球阀是否有效，损坏后应及时更换，以免造成水源浪费。及时清污，以免水泵堵塞。
2. 设备启动时按控制箱上启动按钮，除尘洗气机、水泵（电磁阀）为连锁控制，矿用洗汽机厂家，同时启动，检查洗涤液（水）的循环状况。
3. 设备停机时按控制箱上停止按钮，除尘洗气机、水泵（电磁阀）同时停止运转，但在惯性作用下，仍会短时运转。
4. 二次启动时应在除尘洗气机停稳后进行。
5. 在维护维修除尘洗气机时，运行前应先对除尘洗气机各部分的机件进行检查，叶轮、进风口之间的

间隙保证均匀、不碰撞，如有误应及时调整好。

6. 在维护维修除尘洗气机时，运行前应对系统的气密性进行检查，若有漏风，及时处理。

7. 水泵（电磁阀）、除尘洗气机连锁控制，保证除尘洗气机不能缺水运行。

防爆矿用洗汽机-矿用洗汽机-瑞天风机(查看)由山东瑞天风机有限公司提供。山东瑞天风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞天风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。瑞天风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞天风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。