

玻璃耐力板加工力板遮阳棚订做 屹源塑胶 无锡耐力板

产品名称	玻璃耐力板加工力板遮阳棚订做 屹源塑胶 无锡耐力板
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

产品详情

如以PC/frp浪板作天窗，PC/frp浪板与彩钢板规格型号一致。注意：若檩条跨距过大，可能会引起PC/frp浪板翘曲变形，引发漏水。建议选用厚度在1mm--3mm以上。1、侧面搭接普通彩板建议PC/frp浪板搭在彩钢瓦上面，在PC/frp浪板上加压条，压条可用不锈钢、铝合金或彩钢板。压条宽度约30mm、纵向带肋更佳，厚度 0.5mm，搭接处加支承波托更佳。

与阳光板接触的密封胶必须选用中性硅铜胶，严禁使用碱性，酸性，化学成分不明的含有溶剂的密封胶。避免阳光板与化学溶剂，4mm耐力板定制，溶液和挥发性气体直接接触，若采用稀料稀释的油漆喷刷阳光板支撑架时，8mm透明耐力板雨棚定制，必须带油漆完全干燥后方可安装阳光板，严禁用稀料稀释的油漆补刷已安装阳光板的钢骨架。

阳光板安装固定务必采用本公司防漏雨上下成套扣件或本公司提供的平板压条，若采用其它公司的平板胶条必须保证胶条的材质为EPDM橡胶或者丁橡胶，玻璃耐力板加工力板遮阳棚订做，严禁采用聚（PVC），天然橡胶等含有对阳光板有害的物质胶条。

安装时，无锡耐力板，施工组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项理解清楚，并向操作员说明，特别要注意哪面朝外的标准。千万不可错装。

?(2) 安装前，不得揭掉保护膜，只沿着板材边线将保护膜揭起50mm左右，安装完毕后立刻揭掉保护膜，如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护膜。

?(3) 密封材料的粘性物质应对PC阳光板无损害。

?(4) 密封带应有良好的耐候性，且在长时间内不应失去粘性和机械强度。

?(5) 不要打磨或用强碱清洗阳光板，不要用硬刷子擦表面，以免产生拉毛现象

玻璃耐力板加工力板遮阳棚订做-屹源塑胶-无锡耐力板由江苏屹源塑胶有限公司提供。江苏屹源塑胶有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。屹源塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区金城东路，联系人：吴丽芬。