

SUS不锈钢水箱A行唐SUS不锈钢水箱ASUS不锈钢水箱厂家定制

产品名称	SUS不锈钢水箱A行唐SUS不锈钢水箱ASUS不锈钢水箱厂家定制
公司名称	枣强县协诚环保设备经销处
价格	730.00/米
规格参数	品牌:协诚 型号:b-541x 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县三里营村东（经营场所）
联系电话	19131867259

产品详情

SUS不锈钢水箱A行唐SUS不锈钢水箱ASUS不锈钢水箱厂家定制

SUS不锈钢水箱在安装时要注意以下几点：1.不要安装在长期日晒的环境下，也尽量避免放置在潮湿环境中，以免水箱发生锈蚀的情况，减少其使用寿命。可能有人会问，既然是不锈钢为什么会生锈，其实，在一定的条件下，即使是不锈钢材料也有生锈的可能性。不锈钢是靠表面形成的富铬氧化膜来防氧化的，当表面的氧化膜层遭到破坏，空气或液体中的氧原子就会渗入材质中，造成锈蚀。2.为了que&bao保温水箱能够正常散热，在安装水箱时zui&好选择一个比较大的空间。3.不锈钢保温水箱在安装时还应注意安装平稳，防止在其使用中因不稳而产生过的噪音。SUS不锈钢水箱结构特点:不锈钢装配式水箱由成型模具液压拉伸成型成单元矩形凹凸板拼装焊接而成，具有防蚀抗裂，美观naiyong的特点。型板材料选用食品youzhi不锈钢，型板有1000x1000，1000x500，500x500三种不同规格，水箱设计内加qiang结构型式，水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成，型板拼接交叉部位设计双向加qiang联杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，箱体侧板四外每层相邻。所有材料均为SUS304-2B不锈钢，预留进水、出水、溢流、排污biaozhun;法兰盘供客户对接。每台水箱内、外两副爬梯，其中内壁爬梯材质为SUS304-2B不锈钢，每台水箱制作基础。其中18T水箱基础为8#槽钢(镀锌)，间距50cm,其他采用10#槽钢(镀锌)，间距50cm。SUS不锈钢水箱选用说明1、订货时应提供水箱尺寸，接管位置，管径大小。2、使用贮水温度4-65 为宜。贮水温度高于此值时可于订货时提出，另行解决。3、水箱向地面荷重应由结构设计人员核定为准。4、用户提供的水箱接管位置恰在板缝处时，本公司需予以调整，管径不变（不另行通知用户）。