

# 呼和浩特皮带给料机皮带称,电子皮带秤,

产品名称	呼和浩特皮带给料机皮带称,电子皮带秤,
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	2199.00/台
规格参数	品牌:铭远 型号:SCS/ZCS 产地:东北
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

## 产品详情

二、按键功能：家用电子秤的按键外形也许千差万别，但\*基本的三个功能分别如下：1、ON/OFF,：电源开关，如开机在空称情况下，100秒左右会自动关机。不少电子秤会使用圆形加一竖的符号表示开关键。2、TARE或单独字母“T”表示,：清零、去皮键；按清零去皮键可使秤回零。例如放器皿于秤上，按此键后秤归零，再向器皿中加入液体，秤只显示液体的重量。3、MODE,、“UNIT”或,“U”,：单位转换键；每按一次,“MODE”,键,“g”和“oz”间转换。盎司(oz)为国外常用单位，例如黄金美元报价通常以一盎司为单位。g表示克，1公斤=1000克=2斤。【图片【段落1】无人值守汽车衡其中，硬件系统包括RFID射频识别系统、红外线监控系统、监控系统、人机交互系统、车辆控制系统、智能称重系统、集中控制系统等七大部分。智能软件系统集成防作假、自动称重、多台衡器联网、数据统一管理以及现场监控功能于一体，为用户的财务、运输结算、物料进出厂的控制等提供相关计量数据。“我们提供的不是固定的产品而是一套完整的解决方案。因为用户所属行业的不同，SN-TECH无人值守称重系统会存在不同的差别。在为用户进行定制化设计时，为了使我们的方案更好的满足用户计量需求和管理需求，我们专业工程师会对用户现场各种细节问题进行确认和实地考察。地磅传感器温度1、室温管温传感器：室温传感器用于测量室内和室外的环境温度，管温传感器用于测量蒸发器和冷凝器的管壁温度。室温传感器和管温传感器的形状不同，但温度特性基本一致。按温度特性划分，使用的室温管温传感器有二种类型：1.常数B值为4100K±3%，基准电阻为25 对应电阻10K ±3%。在0 和55 对应电阻公差约为±7%；而0 以下及55 以上，对于不同的供应商，电阻公差会有一些的差别。温度越高，阻值越小；温度越低，阻值越大。离25 越远，对应电阻公差范围越大。2、排气温度传感器：排气温度传感器用于测量压缩机顶部的排气温度，常数B值为3950K±3%,基准电阻为90 对应电阻5K ±3%。3、模块温度传感器：模块温度传感器用于测量变频模块（IG或IPM）的温度，用的感温头的型号是602F-3500F，基准电阻为25 对应电阻6K ±1%。几个典型温度的对应阻值分别是：-10 (25.897~28.623) K ;0 (16.3248~17.7164) K ;50 (2.3262~2.5153) K ;90 (0.6671~0.7565) K 。本公司生产抓斗电子秤产品简介:一台抓斗秤主要由传感器、无线仪表或直显仪表、接线盒、无线大屏幕显示器组成，其中传感器两只，是安装在称重平台的下面，主要的作用就是感受物料的压力，传输称重信号给仪表。仪表一只，显示处理传感器送过来的信号，然后显示出来。智能化技术防止利用简单电路改变称量信号大小；