

# 北京氙气管道安装北京氙气管道施工北京氙气管路安装

产品名称	北京氙气管道安装北京氙气管道施工北京氙气管路安装
公司名称	北京智祺设备安装有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴北京中关村科技园区生物医药产业基地天富大街10号
联系电话	010-67886146 13801188873

## 产品详情

北京智祺设备安装有限公司是一家专业安装各类特种气体的公司。主要从事有氧气、氮气、氙气、氦气、乙炔、工业气体、电子气体、标准气体、医疗用气、混合气体、高纯气体等各种气体管道的安装工程。本公司为压力管道安装GB1\BC1级资质。本公司安装工程广泛应用于电子、科研、航空、冶金、石化、医药等领域。公司本着安全第一，服务至上的原则，以谦逊恭和的态度，与各厂家建立了良好的合作关系，我们希望通过我们的努力，与客户创造更加美好的未来 氙气（读音xian）是惰性气体中原子序数较大的元素（也就是较重的元素），原子半径较大。原子序数54，外围电子排布5s<sup>2</sup> 5p<sup>6</sup>，位于第五周期0族，原子共价半径209皮米，第一电离能1172kJ/mol。单质由单原子分子组成。稀有气体、无色、无嗅、无味，密度5.887克/升，熔点-111.9，沸点-107.1±3，20℃时每升水中可溶解110.9毫升（体积）。能吸收X射线。健康危害 侵入途径：吸入。

健康危害：对人的危害与氙相似。人吸入混有70%氙气的氧，引起轻度麻醉，约经3分钟即意识丧失。毒理学资料及环境行为 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。现场应急监测方法 便携式仪器法 实验室监测方法

气相色谱法，参照《分析化学手册》（第四分册，色谱分析），化学工业出版社 应急处理处置方法 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 二、防护措施 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。

眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 三、急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：该品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。