

抚顺高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	抚顺高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

NiKi-FFU工作原理

FFU层流罩通电后，风机运转，离心风机将空气吸入，空气到达FFU静压箱内，利用风机压力的作用空气到达高效送风口过滤，通过高效过滤后的空气达到100级(美国联邦209E标准)。然后均匀地送出，到达我们工作的空间中。由于FFU层流罩是连续地工作，不断地送出100级洁净空气，使工作空间形成正压(即工作空间内的空气大于工作域外)，同时将工作区域中的不洁净空气排出，由于是正压的环境，工作区域外的空气无法进入工作区域内，从而使工作区域一直达到100级空间。

FFU技术参数

项目 参数说明 备注

主体材质 覆铝锌板

可根据客户需求，制作不同规格的非标产品。如：滤网种类、箱体材质等变更。

整机尺寸 1175*575*320 (mm)

高效尺寸 1170*570*69 (mm)

过滤效率 99.999% 0.3 μ m

风量 1300m³/h

风速 0.45 \pm 20%

噪音 50dBA (0.45m/s)

震动值 0.6mm/S²

电源 220V 50Hz

功率 120W

FFU适用范围:

用于从1级到100000级的各种洁净室，并可组装成洁净生产线，洁净流水线，洁净室，洁净工作台等。

FFU主要使用行业

光电光学、电子行业、食品饮料纯水厂，化工行业，，制yao、生物工程、yi疗，精密仪器制造，半导体加工业等结构说明：