

铁岭高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	铁岭高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

“灵洁”牌空气高效送风口的选用和配置：洁净室洁净棚的净化空调系统根据大气含尘浓度、大气中各种污染物浓度和产品生产工艺特点及要求配置各类空气高效送风口——粗效、中效、高中效、亚高效和高效、超高效以及化学高效送风口等。具体净化空调系统中空气高效送风口的配置和选用应根据洁净室的空气洁净度等级和产品生产工艺的特殊要求(当工艺无特殊要求时，一般都是按空气洁净度等级配置)合理配置和选用，对于6级(1000级)和比6级洁净度差的洁净室的净化空调系统通常采用三级空气过滤，即粗效、中效和高效送风口；粗效、中效(或中高效)高效送风口，通常设在空气处理装置(AHU)内，且将中效或中高效设在正压段；高效或亚高效送风口一般设在洁净室内净化空调系统的末端，也有将高效送风口集中在集中的空气处理装置(AHU)内，但此时应对送风管道提出严格的清洁要求，以避免净化后的空气被污染。对于5级(100级)和更严格的洁净室的净化空调系统中空气高效送风口的配置，应根据洁净室的总体设计方案及采用的净化空调系统的要求配置各类高效送风口，比如有的集成电路生产用4级(O.1 μ m)和更严格要求的洁净室采用新风集中处理，为了严格去除大气中的微粒和各种污染物，通常在新风处理装置中设置粗效、中效(中高效)、亚高效甚至高效送风口和化学高效送风口或水喷淋装置等；在洁净室的循环风系统还设有高效、超高效和化学高效送风口等；有的集成电路生产用洁净室还在生产过程的某些生产区、生产工序或工艺设备设微环境装置，以确保产品生产所需的空气洁净度要求。近年来，由于大气质量的下降，特别是除大气尘以外的一些化学污染物或微生物等的增加，某些工业产品生产环境的更为严格的要求，在许多情况下仅仅采用“三级高效送风口”的空气净化处理的概念已