

辽阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	辽阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

众所周知，我们目前的高效送风口性能试验方法透过率和阻力实行的是国家标准GB 6165，而近期更是根据实际的情况，针对标准的具体内容进行了修改，主要的变化在哪里呢？

一、针对高效送风口的修改内容 1、在整个系统中增加测量**压力的微压计；
2、将190型浊度计修改为光电雾室；3、将2-45型浊度计改为透过率测定仪；
4、将取样管构造和取样系统构造合并为一条；5、增加了从光电雾室观察窗观察烟柱状态的方法；
6、将透过率检测改为效率检测的方法；7、采用新光源的光电测油雾仪。

二、针对高效送风口的滤料部分进行的修改 1、将1-90型浊度计修改为光电雾室；
2、将2-45型浊度计改为透过率测定仪；3、针对取样流量和清洁空气流量的修改；
4、将高效送风口透过率的计算改为效率计算的方法。关于高效送风口试验方法的修改情况我们就为您介绍到这里，即使是国家的统一标准也是会根据实际的情况进行不定期的修改，而我们在使用这些设备的时候是需要格外注意的。希望整理出来的这篇文章对高效 详情咨询广州灵洁净化梁经理

来源：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)