石嘴山高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	石嘴山高效送风口是一个还是一套?高效送风口 怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口工艺流程:

采用絮凝加yao装置在泵前往循环水中投加絮凝剂,原水通过增压泵增压后,絮凝剂经水泵叶轮搅拌后均匀混合将原水中的细小固体颗粒悬浮和胶体物质进行微絮凝反应,快速生成体积大于5微米的絮体,流经过滤系统管路进入高效不对称纤维高效送风口,絮凝物被滤料过滤截留。

本系统采用气水联合冲洗,反洗空气由风机提供,反洗水由直接由自来水提供。系统的废水(高效自动梯度密度纤维高效送风口反冲洗废水)排入污水处理系统。

高效送风口检漏:

高效送风口检漏常用的仪器有:尘埃粒子计数器和5C气溶胶发生器。

尘埃粒子计数器

用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十级至三十万级的洁净环境。体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果,测试洁净环境十分便利。

5C 气溶胶发生器

TDA-5C气溶胶发生器能产生一致的多种直径分布的气溶胶粒子,TDA-5C气溶胶发生器与TDA-2G或TDA-2H等气溶胶光度计配合使用时能提供足够的挑战粒子去测量高效过滤系统。