6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW

产品名称	6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1477.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3210-5BE21-5UV0 产的:中国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

6\$L3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW,6\$L3210-5BE21-5UV0,西门子V20变频器1.5KW,V20变频器1.5KW代理商,西门子V20变频器

- 1) 当供电电压为230V, 电机绕组需要连接成三角形;
- 2) 当供电电压为400V, 电机绕组需要连接成星型(Y型);

如果使用单相230V变频器来控制该电机,由于变频器输出的U、V、W之间的电压为230V,因此需要将电机绕组改成三角形连接。如下图:

如果使用三相400V的变频器来控制该电机,由于变频器输出的U、V、W之间的电压为400V,因此需要将电机绕组改成星型(Y型)连接。如下图:

直流端子(DC+/DC-)用来外接制动电阻。

控制端子包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出及RS485通信接口,FSA至FSE的布局如下图:

各端子的含义见下面的表格:

下面这张图是控制电路的接线原理图:

SINAMICS V20还支持使用扩展模块来扩展数字量输入(DI)和输出(DO)的数量。扩展模块及接线端子如下图所示:

扩展模块的左下角是数字量输入接线端子:DI5和DI6是输入通道5和6, DI C可以用来连接V20本身的DI C(端子12)。当将扩展模块的DI

C与变频器的DIC相连接时,二者可作为同一组数字量输入来使用;当扩展模块的DI C与变频器的DI C不连接时,作为两组数字量输入来使用。

扩展模块的右下角是数字量输出接线端子,有两组继电器输出DO3和DO4,均为常开通道。

下面这张图示扩展模块的接线原理图:

好了,关于SINAMCIS V20的端子定义及接 线原理图就先介绍到这里。如果你喜欢 这篇文章,可以去官网(http://www.founderchip.com)下载本文PDF版本。

6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW,6SL3210-5BE21-5UV0,西门子V20变频器1.5KW,V20变频器1.5KW代理商,西门子V20变频器

SINAMICS V20 ?????

SINAMICS V20 ???????????

SINAMICS V20 变频器 (230 V 1 AC, 带集成滤波器, 机架规格 FSAA, 0.37 kW)

SINAMICS V20 BOP (精简型操作员面板)

SINAMICS V20 BOP Interface

SINAMICS V20 Parameter Loader

SINAMICS V20 Smart Access

?????????????