

6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW

产品名称	6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1477.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3210-5BE21-5UV0 产的:中国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

产品详情

6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW，6SL3210-5BE21-5UV0，西门子V20变频器1.5KW，V20变频器1.5KW代理商，西门子V20变频器

- 1) 当供电电压为230V，电机绕组需要连接成三角形；
- 2) 当供电电压为400V，电机绕组需要连接成星型（Y型）；

如果使用单相230V变频器来控制该电机，由于变频器输出的U、V、W之间的电压为230V，因此需要将电机绕组改成三角形连接。如下图：

如果使用三相400V的变频器来控制该电机，由于变频器输出的U、V、W之间的电压为400V，因此需要将电机绕组改成星型（Y型）连接。如下图：

直流端子（DC+/DC-）用来外接制动电阻。

控制端子包括数字量输入、数字量输出、模拟量输入、模拟量输出及RS485通信接口，FSA至FSE的布局如下图：

各端子的含义见下面的表格：

下面这张图是控制电路的接线原理图：

SINAMICS V20还支持使用扩展模块来扩展数字量输入（DI）和输出（DO）的数量。扩展模块及接线端子如下图所示：

扩展模块的左下角是数字量输入接线端子：DI5和DI6是输入通道5和6，DI C可以用来连接V20本身的DI C（端子12）。当将扩展模块的DI C与变频器的DI C相连接时，二者可作为同一组数字量输入来使用；当扩展模块的DI C与变频器的DI C不连接时，作为两组数字量输入来使用。

扩展模块的右下角是数字量输出接线端子，有两组继电器输出DO3和DO4，均为常开通道。

下面这张图示扩展模块的接线原理图：

好了，关于SINAMICS V20的端子定义及接线原理图就先介绍到这里。如果你喜欢这篇文章，可以去官网（<http://www.founderchip.com>）下载本文PDF版本。

6SL3210-5BE21-5UV0西门子V20变频器1.5KW，6SL3210-5BE21-5UV0，西门子V20变频器1.5KW，V20变频器1.5KW代理商，西门子V20变频器

SINAMICS V20 ??????

SINAMICS V20 ???????????????

SINAMICS V20 变频器（230 V 1 AC，带集成滤波器，机架规格 FSAA，0.37 kW）

SINAMICS V20 BOP（精简型操作员面板）

SINAMICS V20 BOP Interface

SINAMICS V20 Parameter Loader

SINAMICS V20 Smart Access

??????????????????