

安徽飞纯特种电缆-行车随行电缆

产品名称	安徽飞纯特种电缆-行车随行电缆
公司名称	安徽飞纯特种电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	行车随行电缆:YFFB、YVFB、YFFBG、YVFB 额定电压:300/500V、450/750V、0 适用范围:-30+90 ，安装半径16D—移动
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区民营科技园一园内
联系电话	18788875387

产品详情

安徽飞纯特种电缆有限公司，资质证书齐全，产品多样，满足市场各种标准和只用需求，欢迎咨询

行车随行电缆

§ 定义---在移动式行吊电气设备中，移动单元沿轨道定向运动有一定弯曲度和拉力的控制与动力电缆

§ 适用场所:应用于行车、台车、传输机械、起重天车和各種探伤设备，也可作自承式井道或傾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。

§ 特点：

有一定弯曲性

有比卷筒缆更强的承载力与拉力(软钢丝\纺纶与纤维加强)

梅花与一字排列的结构。能消除弯曲应力的可靠性.

使用距离受限35m。

浅水，耐磨、有油污灰尘环境

类型

行车随行电缆：YFFB、YVFB、YFFBG、YVFBG

额定电压: 300/500V、450/750V、0.6/1KV

适用范围

1.使用温度：-30+90 ，安装半径16D—移动

2.敷设要求:

A、一字排列时：自由使用长度不大于35m,运动速度不大于1.6/S

B、梅花排列时：自由使用长度不大于80m运动速度不大于4.0m/S-10m/S

3.使用寿命: 10次/分钟,100万次往复运动。

4.使用环境: 长行程100米以上、低速机械，耐磨、一般工业加工室内环境。具有一般耐油、耐溶剂、耐若酸碱、耐辐射特征。不能浸泡在油污、酸碱溶液中。