

唐音融媒体中心基础平台建设项目灯光布局图

产品名称	唐音融媒体中心基础平台建设项目灯光布局图
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1050.00/套
规格参数	产地:中山 是:高效散热金属灯体 有:自由调节挡光板
公司地址	中山市小榄镇埗西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

演播室专用LED平板灯

灯珠：广电级专用灯珠，数量500颗,无频闪，性能稳定

驱动电流：60mA

电 压：AC240V,50-60HZ

功 率：100W

显色指数：Ra>95

色 温：3200K,5600K两种可选，±150

照 度：1m(7700Lux),3m(1060Lux)

光 通 量：9649.5lm

出光角度：60°

操作温度：-20~+50

存放温度：-20~+60

外 壳：全部采用环保铝合金型材制作，有效解决了铁灯壳灯具在演播厅产生磁场的弊端，

颜 色：黑色

冷却系统：自然风体散热，整体弧形外露散热器

操 作：数码彩色显示管控制地址码和相对照度

控制协议：DMX512控制和手动调光控制两种

LED影视灯

输入电压：AC100~240V，50/60Hz

功率：200W

光源：1568颗高显指LED阵列

显色指数：Ra>95

光源寿命：100000 小时

色温：3200K,5600K色温可选。

控制面板：LCD液晶显示+四按键

光束角度：120度

调光：0-***线性调光。

散热方式：无风机自然散热。

通道模式：1CH/2CH

控制模式：DMX512控制/手动控制。

保护等级：IP20

工作温度：-25 ~ +35

外壳材料：铝合金

配件：遮扉，电源线，信号线