

北京冷板风淋室北京喷塑风淋室公司北京防静电风淋室批发

产品名称	北京冷板风淋室北京喷塑风淋室公司北京防静电风淋室批发
公司名称	北京中建北方环境科技有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区中山路26号
联系电话	010-57749310 13311301109

产品详情

风淋室是人员/物料进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员/物料进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人员/物料上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人/货进出洁净室所带来的污染问题。建议：1，在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度，便于全方位除尘。

2，在风淋室踏脚板铺上粘尘垫，它可以把脚下尘粘掉，洁净效果更佳。1.箱体：

中建北方：采用 ϕ 50mm彩钢板；1.2mm优质冷板1.0mm（韩国进口201/304不锈钢砂光板）成型。采用阿基米德送风原理设计有导风管，静压箱，风机稳固底座，风机软接头，具有风速高（20~26m/s）、噪音低、风机运行稳定、箱体结构坚固，风淋构造先进、数控沉孔，面板美观大方，工艺考究；

其他厂家：采用 ϕ 46mm；0.6~0.7mm冷板或国产不锈钢，韧性强度耐腐蚀性能差、结构简单，不具备行业规范标准，导致风速低、噪音大（常伴有口哨声）、设备运行不稳定等弊端；2.风机：中建北方：采用电机是瑞典进口主机，上海南泰组装外壳和涡壳，功率是1.1KW、电压380V、工频50Hz、风量是1500立方米/小时、风机压头736Pa、启动时间短、电路过压保护功能，无故障运行时间长等特点（非标选配合适风量机型）；其他厂家：国产普通风机，风量小、功耗大、压头小、启动时间长、噪音大、不具备过压保护功能、风机性能不稳定、频繁启动导致风机故障屡次出现，影响生产进度；

过滤器：中建北方：采用进口超细玻璃纤维滤料、胶板纸为分割物、聚氨酯双组份密封胶密孔海绵密封条等材料经过严格工艺精致制造而成的高效过滤器，具有折数多、过滤面积大、过滤效率高（99.99%0.3um美国MPPS）、容尘量大、初阻力终阻力合乎行业标准、使用寿命长等特点；其他厂家：上海国产滤纸，滤料普通（劣等）、折数少、工艺简单直接造成过滤器过滤效率低、阻力不规范、容尘量小、使用寿命短等弊端；

控制与电路：中建北方：1.广州恒郎电子为我公司风淋室专门研发一套带数字显示led时间控制器的智能数字控制电路，操作方便、快捷、简单具有人性化的特点；2.采用韩国进口的红外线光电感应器，感应精确性能稳定寿命长；3.双门自动连锁，实现电子互锁功能；

4.采用力士坚电锁质量可靠，可承受1.5吨的冲击力；5.配置欧宝闭门器，性能稳定使用寿命长；其他厂家：传统手工接线电路，风淋时需手动启动，双门不连锁，无感应器或采用廉价的感应器闭门器等配件，性能不稳定、使用寿命短；5.成功案例：好丽友食品有限公司

阿果安娜水果食品股份公司公安部第一研究所 清华大学化学工程部 北京大学 北京六必居食品有限公司 燕山大学万生药业集团 东方潮汐医疗器械有限公司 贝尔罗斯有限公司 天漠科技有限公司 大连理工大学 北京爱尔帝光电科技有限公司 有色金属研究总院 北京凯因生物技术有限公司

天津一诺塑料制品有限公司 天津天系汽车零部件有限公司 - 百大英才网北京赛德创生物技术有限公司；

随着GMP和QS市场准入标准的出台，风淋室等相关的净化设备的需求量增大，随之生产厂家雨后春笋般出现，价格层次不一，采购商由于对新生产品的了解局限性，往往只把价格作为自己采购的标准，部分厂家也瞄准这个市场漏洞受市场利益的驱动，不按行业规范设计生产，采用简单的板材拼凑箱体、廉价的配件组装销售，使风淋室性能大打折扣
失去了真正意义上的作用，风淋门关键部件上文已经详细说明，请广大采购商在选择时注意。