

替代滤袋空气除尘长滤筒 粉尘过滤滤芯除尘滤筒

产品名称	替代滤袋空气除尘长滤筒 粉尘过滤滤芯除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 除味滤芯及粉尘回收滤芯

7、节省压缩空气用量，与常规脉冲收尘器相比，喷吹压力可降低20%~40% RH1 复合纤维滤材 具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、提高粉类物华质量产量等特点. 过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、防静电、复膜聚脂纤维通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，通诚过滤器材厂愿与您诚心携手共谋发展

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的 1A 耐阻燃复合纤维滤材 彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈. 专用密封闭孔弹性氯丁橡胶 3、滤料挺度好，且可反复清洗

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 流量每减10%，寿命相应增加30% 6.滤筒与花板连接处采用低硬度高弹性发泡密封胶垫，确保除尘器的密封性，完全避免了因滤筒密封不好引起的短路 能够真正达到废料的回收在利用 2B

防油防水处理聚酯纤维、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈. 专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯

除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）滤料采用国内先进的纤维式过滤法

流量每增加10%，寿命相应减22%

本企业完全通过ISO9001:2008质量管理体系认证，完成环境与健康三体系认证，严格依照行业标准生产 水泥成品品质 3950—4050cm²/g 4000—4200cm²/g