

# 三防滤筒 阻燃除尘耐高温滤芯P034303三角异形滤网芯

产品名称	三防滤筒 阻燃除尘耐高温滤芯P034303三角异形滤网芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象，设计收尘器的滤芯通过直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求 折叠编辑本段选用 1 空气滤芯

选用的空气滤芯一定要与原装发动机的动力性、经济性及可靠性匹配 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板

我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用 及非标准规格的除尘滤筒，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产成本低、效率高、适合现场环境的滤筒

3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；滤筒采用滤料缎织的方法

(3) 高压降和高温特性试验 机油滤清器在工作中（特别是在滤芯堵塞时）将经受高压降 使用寿命长而且价格低廉

除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃，除尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点 四川成都 绵阳 南充 德阳 广安 巴中 自贡 ü 山 攀枝花 资阳 泸州 乐山 宜宾 甘孜州 凉山州 阿坝州 雅安 遂宁 内江 广元 达州 玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）

通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒 折叠张开时，清灰过程完成 孔隙率高的菱形孔板网，螺旋咬接而成，长度可无限延伸，支撑力度比一般掩口焊接网大2倍，防止滤筒被风机吸瘪 2 粉尘温度 C < 100 二、各种国产、进口滤材滤料

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同