

六耳快拆除尘滤芯 聚酯工业除尘滤筒净化设备滤芯

产品名称	六耳快拆除尘滤芯 聚酯工业除尘滤筒净化设备滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

以上企业均为产品的忠实客户

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高

(2)滤芯旁通元件的特性试验 测定滤芯压力降-旁通流量曲线 黑龙江哈尔滨 齐齐哈尔 鹤岗 大庆 佳木斯 牡丹江 黑河 绥化 鸡西 伊春 七台河 大兴安岭 双鸭山 专业技术厂家 这样就间接的节省了公司的开支 7.滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、330×900、350×705、350×900、510×900、408×660、466×660、150×1000、152×902、350×1320等，也可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产. 我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨, 经过十二天的安装、调试后，设备运行正常，并对除尘器性能按《除尘机组技术性能及测试方法》[GB1165 3 - 89] 进行实测，5.过滤 可再生 原始进气阻力试验 进气阻力9额定时气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟 4、电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高 除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积

材料采用先进宽褶打折技术，配以专用模具制造保证间隙均匀;采用滤筒进行改造，首先清除原电除尘器内部极板、板丝和机械振打等零部件，在原壳体内建造人行通道的脉冲喷吹除尘器（3）滤芯性能试验

流量-阻力（压降）试验 测定空气流动压力损失（流量-阻力或流量-压力分碇曲线）

除尘滤芯相同产品的不同称呼：(2)过滤材料

对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求

PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板 过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命

减少停机时间，降低检修成本；

我厂是国内真空吸砂机、沉流式除尘器、自洁式过滤器生产商定点配套企业 很轻松的处理微小的粉尘颗粒