

侧装卡式集尘除尘滤筒 清扫车除尘滤芯方形端盖卡盘除尘滤筒

产品名称	侧装卡式集尘除尘滤筒 清扫车除尘滤芯方形端盖卡盘除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、坚毅经久耐用聚脂过滤材料与防腐蚀钢丝网片支撑件融合成的，新式开放式折折设计方案增强了合理过滤总面积且能使气旋稳定无阻碍地经过表层，设计构思除尘器的过滤芯根据孔径及粘合力功效给过滤芯直径产生的影响功效，足以满足各粉状化学物质过虑规定运用举例说明液化气的除灰中的运用：液化气中含尘超大,通过45um的过滤芯过滤后的含尘是4g/m³.但他的总流量12000 m³/h,工作压力1.0MPa,应用环境温度 200 ,而*终的含尘浓度值 5mg/ m³伸缩编写此段?归类一、化工气体、环保机械使用的除尘滤筒、除尘滤芯、除尘布袋、烟尘过滤芯、、去味过滤芯及烟尘回收利用过滤芯特性描述：除尘滤筒、烟尘过滤芯、过滤芯（过滤筒）聚脂过滤材料与防腐蚀不锈钢丝网支撑点，坚固经久耐用、不变形从增加除尘滤芯的使用寿命见解考虑，规定过虑总面积做大做强一些为宜4个生产车间，2条过滤纸伸缩生产流水线，拥有空气滤清、除尘滤筒.液压滤芯由表中可以看到，通过改造后除尘设备，其运行阻力、出入口排放浓度、除尘率等性能指标均远远超过中国类似除尘器设备（1）额定值空气流量 过滤芯性能参数里的空气总流量应不小于适用发动机额定值空气流量过滤芯 初始过滤率实验可算出过滤芯的集尘器高效率，正常的过滤芯的除尘率应是99%之上?在北方沙尘气温户外烟尘量较大的你我制定了二级过滤的过虑方式 里外防护网与内部结构过滤材料应用优秀的全自动螺旋式铸胶机抹胶固定不动技术性，保证过滤筒的处理方法排风量、过虑总面积匀称有利于脉冲喷吹阀反吹风除灰节省了电力能源3.里外支撑点维护框架全部采用0.8mm之上高韧性、气孔率强的镀锌板，支撑点幅度大能防止过滤筒吹破夸一夸吸瘪;我厂生产的过滤筒详尽介绍如下：7 出口处烟尘浓度值 g/m³ < 0.05特殊阻燃性应用领域：钢材、混凝土、化工厂、机械设备、烟草、制药业、核电厂、火力发电、环境保护等生产流水线回收利用原料，净化处理除灰