

# 利安德巴塞尔PP代理商

产品名称	利安德巴塞尔PP代理商
公司名称	上海牵献塑化有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1幢
联系电话	吴经理17317157608 18721215148

## 产品详情

### 利安德巴塞尔PP代理商

PP(聚丙烯)的增强改性中应用的增强材料主要是玻璃纤维及其制品,此外还有碳纤维、有机纤维、硼纤维、晶须等。玻璃纤维增强PP中,用得较多的玻璃纤维为无碱玻璃纤维和中碱玻璃纤维,其中无碱玻璃纤维的用量\*。玻纤的直径控制在6~15 μ m范围内,玻纤的长度必须保证在0.25~0.76mm,这样既能够保证制品性能,又能使玻纤分散良好。一般认为制品中的玻纤长度大于0.2 mm时才有改性效果。玻纤含量(质量分数)在10%~30%为佳,超过40%时性能下降。另外,添加有机硅烷类偶联剂能使玻纤和PP两者形成良好界面,提高复合体系的弯曲模量、硬度、负荷变形温度,特别是尺寸稳定性。

由于玻纤增强PP可以提高机械强度和耐热性,且玻纤增强PP的耐水蒸汽性、耐化学腐蚀性和耐蠕变性都很好,在许多场合可以作为工程塑料使用,如风扇叶片、暖风机格栅、叶轮泵、灯罩、电炉和加热器外壳等等。

聚丙烯在生产数量迅速发展的同时,也在性能上不断出新,使其应用的广度和深度不断变化,近年来或者通过在聚合反应时加以改进,或者在聚合后造粒时采取措施,有一些更具独特性能的聚丙烯新的品种问世,如透明聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等。

上海牵献塑化销售型号：

PP巴塞尔 EP332K

PP巴塞尔 RP348N

PP巴塞尔 HP500N

PP巴塞尔 RP242G

PP巴塞尔 332K

PP巴塞尔 Q300F

PP巴塞尔 EP300R

PP巴塞尔 EC340Q

PP巴塞尔 Q300F

PP巴塞尔 HP544T

PP巴塞尔 HP371P

PP巴塞尔 HP500D

PP巴塞尔 HP671T

PP巴塞尔 RP348NK

PP巴塞尔 HP462S

了解更多更全面PP型号 性能 价格 用途，请致电与我们联系