

复合气体厂家 华泰诺安 重庆复合气体

产品名称	复合气体厂家 华泰诺安 重庆复合气体
公司名称	北京华泰诺安技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区竺园路12号院天竺综合保税区泰达融科园39号楼
联系电话	18610230894 18610230894

产品详情

化学气体报警器

工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成，控制器可放置于值班室内，复合气体厂家，主要对各监测点进行控制，探测器安装于气体容易泄露的地点，其中心部件为内置的气体传感器，传感器检测空气中气体的浓度。

便携式气体检测仪为手持式，工作人员可随身携带，检测不同地点的气体浓度，便携式气体检测仪集控制器，探测器于一体，小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。

化学气体报警器

(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件，复合气体价格，由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状，其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此，在安装时一定要小心，避免摔坏探头。

(2)报警器的安装高度应当根据气体的性质来决定。

(3)报警器是安全仪表，重庆复合气体，有声、光显示功能，应安装在工作人员易看到和易听到的地方，以便及时消除隐患。

(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。

(5)被测气体的密度不同，室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时，探头应安装在距屋顶30cm外，方向向下；反之，探头应安装在距地面30cm，方向向上。

化学气体报警器

化学气体报警器是用来检测气体的电子装置，它可以在空气中浓度超标时发出声音或光报警。气体报警器采用传感器将空气中气体的浓度信号转换成微弱的电流或电压信号，再经过一级或两级信号放大，传送给单片机进行信号比较与处理，超过预定的阈值单片机就发出声光报警信号，驱动LED灯，喇叭或蜂鸣器。采用传感器将空气中气体的浓度信号转换成微弱的电流或电压信号，再经过一级或两级信号放大，复合气体报价，传送给单片机进行信号比较与处理，超过预定的阈值单片机就发出声光报警信号，驱动LED灯，喇叭或蜂鸣器。

复合气体厂家-华泰诺安(在线咨询)-重庆复合气体由北京华泰诺安技术有限公司提供。复合气体厂家-华泰诺安(在线咨询)-重庆复合气体是北京华泰诺安技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘聪。