

双氧水27.5%白色 27.5%

产品名称	双氧水27.5%白色 27.5%
公司名称	龙海市福友化工贸易有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	型号:27.5% 等级:工业级 产地/厂商:福建
公司地址	龙海市角美镇社头村
联系电话	86 0596 6770198 13605018508

产品详情

型号	27.5%	等级	工业级
产地/厂商	福建	规格	优级品(%)
含量	27.5%	执行质量标准	27.5%
包装规格	30KG/桶		

过氧化氢(双氧水)分子式: H_2O_2 比重: 1.2 质量标准: gb

1616-2003un: 2014外观: 无色透明液体 包装: 25kg/30kg/200l聚乙烯桶、1000l idc桶、不锈钢槽。用途: 是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白; 纸浆的漂白及脱墨; 有机和无机过氧化物的制造; 有机合成和高分子合成; 在环境保护方面, 重点用于有毒废水的处理, 能处理多种无机的和有机的有毒物质, 其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期: 12个月 H_2O_2 含量不低于标准浓度 危险特性: 双氧水属5.1类氧化剂, 有强氧化性, 虽本身不可燃, 但分解时产生的氧气能强烈的助燃, 与易燃物、有机物接触后会起爆炸, 撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂: 消防人员必须穿戴全身防火防毒服, 尽可能将容器从火场移至空旷处, 喷水冷却火场容器, 直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音, 必须马上撤离。灭火剂: 大量水。运输和贮存注意事项: 运输和贮存应防止日光直射或受热, 应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内, 远离火种热源, 仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封, 容器桶口向上, 不能倒置和跌落, 应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放, 避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸, 防止包装及容器损坏, 发现包装破损渗漏应及时清理更换, 用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置, 并应使用防火防爆电子设备和装置。

中国国家标准: gb 1616—2003

指标名称	27.5%			35%			50%
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品	
双氧水 (m/m) %	27.5	27.5	27.5	35.0	35.0	35.0	50.0
游离酸 (以 H_2SO_4 计) (m/m)%	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.04

