

# 优惠供应全国互锁快速软门雷达快速卷门地磁快速卷门佳选择

产品名称	优惠供应全国互锁快速软门雷达快速卷门地磁快速卷门佳选择
公司名称	广州市万盛门业有限公司
价格	18000.00/普通
规格参数	
公司地址	广州广州市开发区东区云埔工业区沧联工业园B栋
联系电话	86-02062243188 13660108455

## 产品详情

优惠供应互锁快速软门 雷达快速卷门 地磁快速卷帘门最佳先择 万盛门业KJM-1000型工业升降门 产品用途：万盛门业KJM-1000型工业升降门专门为空间狭小的物流通道设计，内置型马达不占用安装空间，满足特殊场地需要。门帘由较轻的织物及铝制抗风肋条组成，提升速度快、安全可靠，出入方便,防虫,防尘。适用环境：此类工业升降门适用环境：>通道门>轻工业、食品业、电子、医药、仓储、包装、印刷、化工业。>高频率开关环境。技术参数：万盛门业KJM-1000型工业升降门技术参数：外观：高强度抗氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-T6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。动力性能：德国SEW刹车制动马达，功率0.75-1.5KW,电源220V/380V，制动电压220V。控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压24VDC。开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。拉伸强度：5700/5100N/5cm，撕裂强度900/80N。防火级别：德国标准MZD/NBL难燃。使用温度：-1070 /超耐寒区域-40。透明视窗：进口PVC透明水晶软板，厚度1.5mm，长方形或椭圆形。抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50Pa标准3×3）。密封性能：门帘底部U型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。 <http://www.wanshengmen.com>