

东丽(日本原厂系列)pps

产品名称	东丽(日本原厂系列)pps
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	(Toray) :总经销商 (Toray) :东丽官方 (Toray) :中国东丽
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室 (注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

日本东丽代理商(Torelina)PPS全部系列 学名 性能特点 应用领域

Torelina(可力欣塑料代理) A305MD1 PPS 流动性高; 高强度 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A310E PPS

Torelina(可力欣塑料代理) A310M PPS 低翘曲性 OA设备

Torelina(可力欣塑料代理) A310MX04 PPS OA设备; 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A360M PPS 流动性高 OA设备

Torelina(可力欣塑料代理) A390M65 PPS+PPE 尺寸稳定性良好 电器用具; 电气/电子应用领域

Torelina(可力欣塑料代理) A400M-D1 PPS 刚性 , 高; 超高韧性 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A400MX01 PPS 流动性高 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A400M-X05 PPS 高强度 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A410MX07 PPS 耐燃油性

Torelina(可力欣塑料代理) A503-F1 PPS 流动性高

Torelina(可力欣塑料代理) A503-X05 PPS

Torelina(可力欣塑料代理) A504FG1 PPS 流动性高 电气元件

Torelina(可力欣塑料代理) A504X90 PPS 汽车领域的应用; 电气元件

Torelina(可力欣塑料代理) A504X95 PPS 低的飞边 电气元件

Torelina(可力欣塑料代理) A505D7 PPS 高强度 汽车领域的应用

Torelina(可力欣塑料代理) A515 PPS 低摩擦系数; 耐磨损性良好

Torelina(可力欣塑料代理) A575W20 PPS 流动性高; 良好的抗热震性 汽车领域的应用

中国 品名 东丽制造商 东丽型号

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A504X90

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A310MX04

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A604

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A310M

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A310MB7

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A504

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A504 BK

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A503X05 BK

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A503

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A504X95

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A360MB

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A504FG1

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A310M BK

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A673M-B

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A390M65

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A630T30 BK

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A305M45

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A400M

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A130M

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 AR04B

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A310X04 BK

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A610MG1

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A670

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 A680M

(PPS可力欣塑料代理) 日本东丽 AR04B-BK

pps中国一级总代理商塑料为一种白色粉末，平均分子量为0.4-0.5万，密度为1.3-1.8克每立方厘米，pps有十分优异的热性能。添加玻璃纤维增强后的热性能指标更高，在232摄氏度经5000h的热老化后，如玻璃纤维、碳纤维、填料等来增强其力学性能，改性后的pps能在长期工作负荷和热负荷的作用下保持高的力学性能和尺寸稳定性，因而可应用于温度高的受力环境中。

pps中国一级总代理商塑料的介电常

数很小，介电损耗相当低，表面[电阻率](#)

和体积电阻率对频率、温度、湿度的变化不敏感，是优良的电绝缘材料，它的耐电弧时间也较长，pps的化学稳定性相当好，除了受强氧化酸，如浓硫酸、浓硝酸和王水的侵蚀外，它不受绝大多数酸碱盐的侵蚀，具有接近于PTFE的化学稳定性。在低于175摄氏度时不溶于任何已知的有机溶剂，pps与一般有机溶剂接触时不会出现塑件开裂现象。

PPS全网销售代理商(东丽日本)PPS树脂是一种高性能工程塑料，具有优异的耐高温、耐腐蚀等特性，广泛应用于汽车、电子、航空等领域。日本东丽是PPS树脂生产商之一，其产品被认为是优质、可靠的。作为日本东丽在中国区的一级总代理商，PPS全网销售提供优质的PPS树脂产品，满足客户多样化的需求。我们的价格为16.88元/吨起，且提供更优惠的批量采购折扣。我们的PPS树脂产品以Toray品牌出售。Toray作为日本东丽的总经销商，在工程塑料领域拥有丰富的经验，可保证产品质量的稳定性和可靠性。同时，我们也是Toray的东丽代理商和中国东丽的指定合作伙伴。我们提供的PPS树脂塑料具有卓越的性能和规格，包括耐热性、耐磨性、化学稳定性等。我们的产品已广泛应用于汽车、电子、航空和医疗等领域

，得到了客户的认可，同时，我们的服务团队也为客户提供24小时的咨询和技术支持，确保客户能够获得解决方案。PPS全网销售致力于为客户提供卓越的PPS树脂塑料产品和服务。期待与各位新老客户建立长期、稳定的合作关系，共同实现互利共赢的目标。