

# 油漆、防腐漆、防锈漆、聚氨酯耐油面漆

产品名称	油漆、防腐漆、防锈漆、聚氨酯耐油面漆
公司名称	马鞍山采石矶涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:采石矶 颜色:各色 保质期:6(个月)
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区
联系电话	0555-6870111 13585558545

## 产品详情

品牌	采石矶	颜色	各色
保质期	6(个月)	干燥时间	25 表干 2h, 实干 24h 完全固化7d

聚氨酯和羟基树脂为基料、高档着色颜料和助剂配制而成的双组份涂料。

特性 优异的机械性能和防腐蚀性能。

优异的耐油性、耐原油、航空煤油、机油、汽油、柴油等各种石油产品。

对贮油的质量无影响,胶质(7mg/100ml)。

优异的装饰性能,保光、保色,漆膜鲜艳丰满。

用途广泛用于油槽、油舱、油罐内壁作保护面漆。

色泽光亮

90g/m<sup>2</sup>(黑色)(以30微米干膜计,不含损耗)

比重约1.00(黑色)

施工说明混合配比甲：乙=3：1

熟化时间25 20min

适用期25 4h

施工方法高压无气喷涂，有气喷涂，刷涂、辊涂

稀释剂xj-2稀释剂

方法	高压无气喷涂	有气喷涂	刷涂、辊涂
项目			
最大稀释	5%	10%	3%
喷孔	0.4~0.5mm	2~2.5mm	
喷出压力	15~20mpa	0.3~0.4mpa	

涂装间隔

底材温度	0	20	30
最短	24h	4h	2h
最长	48h	36h	24h

表面处理 在前道涂层规定的时间内涂装本品。

配套涂料 前道涂料:聚氨酯铁红防锈漆、聚氨酯云铁中间漆、环氧底漆等。

涂料施工温度宜在0~35 之间，施工时应注意天气变化，在有雨、雾、雪天和相对湿度 85%，夏季阳光直射下均不可施工。

施工底材必须干燥，否则会鼓泡。

调整黏度应用聚氨酯专用稀释剂，严禁加入水、香蕉水、醇、汽油等。

聚氨酯涂料属于反应性涂料，施工前必须充分搅拌均匀，按规定比例配比准确，混合均匀，静止熟化20 min后才可使用。

若气温低，可适当延长熟化时间，配好的涂料须在4h内用完，以免胶结浪费。

涂料使用后，包装桶盖必须盖严密封，不得漏气，否则会失效变质。

避免长期吸入溶剂蒸汽和漆雾，施工场所加强通风排气。