

环氧沥青防腐漆 采石矶 黑棕色

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环氧沥青防腐漆 采石矶 黑棕色 |
| 公司名称 | 马鞍山采石矶涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:采石矶 颜色:黑棕色 保质期:12(个月) |
| 公司地址 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰工业集中区 |
| 联系电话 | 0555-6870111 13585558545 |

产品详情

| | | | |
|-----|--------|------|-----------------------------|
| 品牌 | 采石矶 | 颜色 | 黑棕色 |
| 保质期 | 12(个月) | 干燥时间 | 25 表干 1h,实干 24h , 完全固化7d |

组成由环氧树脂、煤焦沥青、颜填料、助剂、固化剂组成。

优异的耐水性和防锈性。

的耐化学介质腐蚀性，耐油性。

优异的耐海水，抗微生物侵蚀，抗植物根性。

优良的电绝缘性，抗杂散电流性。

油气由的输油输气管道、自来水、煤气、供热管道。

发电厂、工矿企业冷却水埋地管道。

化工厂、污水处理厂、炼油厂等埋地管道。

钢铁贮罐、煤气柜内壁，底板等。

船舶的船底、压载舱、原油舱、燃油舱、污水舱。

码头钢柱，海上钻井平台等。

也适用于混凝土。

施工说明混合配比甲:乙=10:1

熟化时间30min

适用期25 8 h

施工方法高压无气喷涂，有气喷涂，刷涂、辊涂

稀释剂xj-1稀释剂

钢材经喷砂或抛丸处理达到瑞典除锈标准sa2.5级。

使用前应将甲组份充分搅匀按配比准确称量混合甲、乙组份，熟化30min后施工。

底材必须干燥，否则易鼓泡。

温度低于5 应采用冬用固化剂。

施工应避免雨、雪、雾天，相对湿度大于85%时不宜施工。

涂料存放于阴凉干燥通风场所，施工现场应加强通风排气。

长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，在狭窄空气不流通处施工，必须提供强力通风，施工时应配戴防护用具。

如果要在本品的金属材料上进行焊接或切割，将散发出尘埃和烟雾，需要使用个人防护设施，采取充分的局部通风或抽气措施。