

JDB-KD系列电动机保护器 台州市电动机保护器价格

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | JDB-KD系列电动机保护器 台州市电动机保护器价格 |
| 公司名称 | 苍南开民电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省苍南县龙港镇西三街860号 |
| 联系电话 | 86-057768665988/68658007 13868662555 |

产品详情

品牌KDB型号JDB, JDB-KM, JDB-KM, JDB-KD温控范围-20~55 () 工作电流1~800 (A) 工作电压220, 380 (V) 适用电机功率1~400 (kw)

产品描述：

JDB-KM, JDB-KD本系列微机智能监控电动机保护器(简称保护器), 科技人员根据市场需要吸收用户建议在科研单位的支持协助下结合单片计算机的应用原理, 采用国外最新型的PIC单片机, 比同类产品采用单片机而言, 技术上已上了一个档次。它方便于数字化、智能化、网络化等现场总线连监控, 抗干扰能力强, 精度高, 工作稳定可靠, 设计了断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、漏电、三相不平衡等保护具有故障记忆、电流数字显示、监控、智能化等功能, JDB-M系列具有4-20 mA模拟信号输出, 可直接与工业用二次仪表或计算机系统接口, 满足更高层次用户的要求。是电动机保护器的升级换代产品。JDB-T型并能通过监控器远程通讯接口RS485或RS232可与上位PC机、PLC组成的网络监控系统, 使该系统及时对监控器保护的参数进行修改及运行状态进行监控和历史数据查询等。适用于冶金、化工、纺织、石油、矿山、水泥等自动化行业。

功能与特征：

1; JDB型监控器具有断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、三相不平衡、启动延时(避开启动大电流、它和过流动作时间分开)。JDB(T)型增加漏电、变送、通讯、来电自启动、自动复位及启动方式(星三角启动、自耦变压器启动、频敏变阻器启动)运行时间积累、故障类型查询等诸多功能并可实现正常保护控制、报警控制、远程监控等。 2; 电流互感器模块与主体显示器模块可组合成一体, 也可分离安装, 为不同的安装场合, 提供方便。 3 监控器对各种故障运行状态采用LED显示。、 4 应用微机和数字处理技术, 测量精度高、线性好、故障分辨准确可靠, 抗干扰能力强。 5

采用E2PROM存储记忆技术，实现参数设定，断电后设定参数仍保存下来，勿须再设定。 6

配有设置键、移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定及修改。 7

一机多用，可取代电压表、电流表、热继电器、电流互感器、时间继电器和漏电继电器等。 8

具有4-20mA模拟信号输出接口及RS-485远程通讯接口，方便的和PC机组成网络保护监控系统。 9 保护装置还特别增加了欠流保护，其功能可在水泵电机空转的情况下动作，防止烧坏水泵或电机，欠电流运行时报警或跳闸。