

Pc板灯罩吸塑加工 屹源塑胶 威海pc板

产品名称	Pc板灯罩吸塑加工 屹源塑胶 威海pc板
公司名称	江苏屹源塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区金城东路
联系电话	15961726601 15961726601

产品详情

注意以下两点：在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。中空阳光板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-5}/m.k$ ，即温度每升高1℃，Pc板灯罩吸塑加工，1m×1m板顺着长度方向各膨胀0.075mm，pc板定制电脑机箱，用户须根据工程所在地分四季温差，算出安装间隙的数据.如北方地区，温度为40℃，温度为-30℃，1m×1m的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70=4.9mm$

隔音性能：能有效降低噪音，pc板防护罩加工，在国际上是高速公路隔音屏障的材料。4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），威海pc板，从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。5、抗冲击性：PC是热塑性塑料中抗冲击性的一种，由PC制成的阳光板更能在相当宽的温度范围内长时间保持良好的抗冲击性能，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。耐久：阳光板应用10年后透光率减少不超过10%；耐冷及耐热：-40℃ ~ 120℃

之间，阳光板不产生变形；透明，无色阳光板的透光率在75% -82%之间；可冷弯性：常温下阳光板的小曲折半径为板厚的175倍。从基本上改良了温室的状态。PC板一般指的是PC阳光板和PC耐力板，PC波浪瓦和pc采光瓦和PC合成树脂瓦，阳光板是中空的多层或双层1.特性：（1）透光性：PC板透光率高可达89%，可与玻璃相媲美。Pc板灯罩吸塑加工-屹源塑胶(在线咨询)-威海pc板由江苏屹源塑胶有限公司提供。江苏屹源塑胶有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏无锡的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。屹源塑胶带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！