

金属密封四氟金属缠绕垫，超大异形金属缠绕垫内外环

产品名称	金属密封四氟金属缠绕垫，超大异形金属缠绕垫内外环
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

内外金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。

[折叠编辑本段](#)应用范围

内外金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其*大压紧度，内外缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高

缠绕垫片设有金属内加强环和外定位环，利用内外钢环来控制其*大压紧度，对垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。

回弹性优良的内外金属缠绕垫片能够对管道系统的压力热循环和振动进行自动调整，特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰

连接处的静密封原件，广泛地用于石化、机械、电力、冶金、造船、医药、[???](#)和宇航等部门。在法兰垫外观设计上为了安装方便,根据垫片口径大小,在垫片外围焊上2~8个定位带,让定位带扣在法兰孔上,以防安装时垫片移位或脱落,节约了辅助材料及工时.一般分为以下几种类型:

内外金属缠绕垫片采用优质SUS304、SUS316("V"形或"W"形)金属带及其它合金材料与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软性材料相互交替重叠螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定。金属缠绕垫片为半金属密合垫中回弹性**的垫片，内外金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其*大压紧度，内外缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。内外金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。

